

# B450 GAMING X

ユーザーズマニュアル

改版 1102

12MJ-B45GMX-1102R



製品の詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。



地球温暖化の影響を軽減するために、本製品の梱包材料はリサイクルおよび再使用可能です。GIGABYTEは、環境を保護するためにお客様と協力いたします。

## **著作権**

© 2021 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 版権所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

## **免責条項**

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。

このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更されることがあります。

本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。

■ 本製品を最大限に活用できるように、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。


■ 製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

<https://www.gigabyte.com/jp>

## **マザーボードリビジョンの確認**

マザーボードのリビジョン番号は「REV：X.X.」のように表示されます。例えば、「REV：1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報を探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。


例：



# 目次

B450 GAMING X マザーボードのレイアウト .....	4
<b>第 1 章 ハードウェアの取り付け .....</b>	<b>5</b>
1-1 取り付け手順 .....	5
1-2 製品の仕様 .....	6
1-3 CPU を取り付ける .....	9
1-4 メモリの取り付け .....	9
1-5 拡張カードを取り付ける .....	10
1-6 背面パネルのコネクター .....	10
1-7 内部コネクター .....	12
<b>第 2 章 BIOS セットアップ .....</b>	<b>21</b>
2-1 起動画面 .....	21
2-2 メインメニュー .....	22
2-3 M.I.T. .....	23
2-4 System (システム) .....	27
2-5 BIOS (BIOS の機能) .....	28
2-6 Peripherals (周辺機器) .....	31
2-7 Chipset (チップセット) .....	34
2-8 Power (電力管理) .....	36
2-9 Save & Exit (保存して終了) .....	38
<b>第 3 章 付録 .....</b>	<b>39</b>
3-1 RAID セットを設定する .....	39
3-2 ドライバのインストール .....	41
Regulatory Notices .....	42
連絡先 .....	44

# B450 GAMING X マザーボードのレイアウト



## ボックスの内容

- B450 GAMING X マザーボード
- ユーザーズマニュアル
- マザーボードドライバディスク
- SATA ケーブル (x2)

\* 上記、ボックスの内容は参考用となります。実際の同梱物はお求めいただいた製品パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

# 第1章 ハードウェアの取り付け

## 1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電気放電(ESD)の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードの S/N (シリアル番号) ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクターに接続しているとき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクターには触れないでください。
- マザーボード、CPU またはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電気放電 (ESD) リストストラップを着用することをお勧めします。ESD リストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを接続するまたは抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクターが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温または湿った環境に設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。
- アダプタ、延長電源ケーブルまたはテーブルタップを使用する場合は、その取り付けおよび接続手順を必ずお問い合わせください。

## 1-2 製品の仕様

 CPU	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AM4 ソケット:<ul style="list-style-type: none"><li>- AMD Ryzen™ 第2世代 プロセッサ</li><li>- AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics プロセッサ</li><li>- AMD Ryzen™ 第1世代 プロセッサ</li></ul></li></ul> <p>(最新のCPUサポートリストについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)</p>
 チップセット	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AMD B450</li></ul>
 メモリ	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 最大128 GB (32 GBの単一DIMM容量) のシステムメモリをサポートする 4x DDR4 DIMMソケット</li><li>◆ デュアルチャネルメモリ対応</li><li>◆ DDR4 2933/2667/2400/2133 MHz メモリモジュールのサポート</li><li>◆ ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 メモリモジュールのサポート (非ECC モードで動作)</li><li>◆ Non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 メモリモジュールのサポート</li><li>◆ XMP(エクストリームメモリプロファイル)メモリモジュールのサポート (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについて は、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)</li></ul>
 Integrated Graphics <small>(注)</small>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 統合グラフィックスプロセッサ :<ul style="list-style-type: none"><li>- DVI-Dポート(x1), 1920x1200@60 Hzの最大解像度をサポートします。 * DVI-Dポートは、変換アダプタによるD-Sub接続をサポートしていません。</li><li>- HDMIポート(x1), 4096x2160@60 Hzの最大解像度をサポートします。<small>(注)</small> * HDMI 2.0とHDCP 2.2をサポートしています。<small>(注)</small></li></ul></li><li>◆ 最大16 GBまでのメモリをシェア可能</li></ul>
 オーディオ	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Realtek® オーディオコーデック</li><li>◆ ハイディフィニションオーディオ</li><li>◆ 2/4/5.1/7.1 チャンネル</li><li>◆ S/PDIF アウトのサポート</li></ul>
 LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Realtek® GbE LAN チップ (10/100/1000 Mbit)</li></ul>
 拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ PCI Express x16 スロット (x1)、x16 で動作 (PCIEX16) <small>(注)</small><ul style="list-style-type: none"><li>* 最適のパフォーマンスを出すために、PCI Express グラフィックスカードを1つしか取り付けない場合、PCIEX16スロットに必ず取り付けてください。</li></ul><p>(PCI Express x16スロットはPCI Express 3.0規格に準拠しています。)</p></li><li>◆ PCI Express x16 スロット (x1)、x4で動作 (PCIEX4)<ul style="list-style-type: none"><li>* PCIEX4スロットは、PCIEX1_2スロットと帯域幅が共有しています。PCIEX4スロットは、PCIEX1_2スロットが実装されている場合、最大x2モードで動作します。PCIEX4スロットは、PCIEX1_2が空のときに最大x4モードで動作します。</li></ul></li><li>◆ PCI Express x1 スロット (x2) (PCIEX4 と PCIEX1 スロットはPCI Express 2.0規格に準拠しています。)</li></ul>
 マルチグラフィックステクノロジ	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ AMD Quad-GPU CrossFire™と2-way AMD CrossFire™テクノロジーのサポート</li></ul>

(注) 実際のサポートはCPUによって異なる場合があります。

 ストレージインターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ M.2コネクター(x1)(Socket3、M key、タイプ2242/2260/2280/22110 SATAとPCIe 3.0 x4/x2 SSD対応)</li> <li>◆ SATA 6Gb/s コネクター(x6)</li> <li>◆ SATA RAID 0、RAID 1、および RAID 10 のサポート           <ul style="list-style-type: none"> <li>* M.2、および SATA コネクターでサポートされる構成については、「1-7 内部コネクター」を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>
 USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ チップセット：</li> <li>- USB 3.1 Gen 1 ポート(x2) (内部USBヘッダ経由で使用可能)</li> <li>- USB 2.0/1.1ポート(x6) (背面パネルに4つのポート、内部USBヘッダを通して2ポートが使用可能)</li> <li>◆ APUによって統合されています：           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 背面パネルに4つのUSB 3.1 Gen 1 ポート</li> </ul> </li> </ul>
 内部コネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 24 ピン ATX メイン電源コネクター(x1)</li> <li>◆ 8 ピン ATX 12V 電源コネクター(x1)</li> <li>◆ M.2 ソケット3 コネクター(x1)</li> <li>◆ SATA 6Gb/s コネクター(x6)</li> <li>◆ CPU ファンヘッダ(x1)</li> <li>◆ システムファンヘッダ(x3)</li> <li>◆ CPUクーラー用LEDテープ/RGB LEDテープ用ヘッダー(x1)</li> <li>◆ RGB LEDテープ用ヘッダ(x1)</li> <li>◆ デジタルLEDテープ用ヘッダ(x2)</li> <li>◆ 前面パネルヘッダ(x1)</li> <li>◆ 前面パネルオーディオヘッダ(x1)</li> <li>◆ S/PDIF 出力ヘッダ(x1)</li> <li>◆ USB 3.1 Gen 1 ヘッダ(x1)</li> <li>◆ USB 2.0/1.1 ヘッダ(x1)</li> <li>◆ トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)ヘッダ (x1) (2x10ピン、GC-TPM2.0 モジュールのみ対応)</li> <li>◆ シリアルポートヘッダ(x1)</li> <li>◆ CMOSクリアジャンパ(x1)</li> </ul>
 背面パネルのコネクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ PS/2 キーボード/マウスポート (x1)</li> <li>◆ DVI-Dポート(x1)</li> <li>◆ HDMIポート(x1)</li> <li>◆ USB 3.1 Gen 1 ポート(x4)</li> <li>◆ USB 2.0/1.1ポート(x4)</li> <li>◆ RJ-45ポート(x1)</li> <li>◆ オーディオジャック(x6)</li> </ul>
 I/O コントローラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ iTE® I/O コントローラーチップ</li> </ul>

 ハードウェア モニタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 電圧検知</li> <li>◆ 温度検知</li> <li>◆ ファン速度検知</li> <li>◆ オーバーヒート警告</li> <li>◆ ファン異常検知</li> <li>◆ ファン速度コントロール           <ul style="list-style-type: none"> <li>* ファン速度コントロール機能のサポートについては、取り付けたクーラーによって異なります。</li> </ul> </li> </ul>
 BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 128 Mbit フラッシュ (x1)</li> <li>◆ 正規ライセンス版AMI UEFI BIOSを搭載</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WFM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>
 独自機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ APP Center のサポート           <ul style="list-style-type: none"> <li>* App Center で使用可能なアプリケーションは、マザーボードのモデルによって異なります。各アプリケーションのサポート機能もマザーボードのモデルによって異なります。</li> </ul> </li> <li>- @BIOS</li> <li>- EasyTune</li> <li>- Fast Boot</li> <li>- Game Boost</li> <li>- ON/OFF Charge</li> <li>- RGB Fusion</li> <li>- Smart Backup</li> <li>- System Information Viewer</li> <li>◆ Q-Flash のサポート</li> <li>◆ Xpress Install のサポート</li> </ul>
 バンドルされたソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン)</li> <li>◆ Realtek® 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility</li> </ul>
 オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Windows 10 64-bit のサポート</li> </ul>
 フォームファクタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATXフォームファクタ、30.5cm x 23.5cm</li> </ul>

\* GIGABYTE は、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。



CPU、メモリモジュール、SSD、および M.2 デバイスのサポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。



アプリの最新バージョンをダウンロードするには、GIGABYTE の Web サイトのサポート|ユーティリティリストページにアクセスしてください。

## 1-3 CPUを取り付ける



CPUを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがCPUをサポートしていることを確認してください。  
(最新のCPUサポートリストについては、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPUを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPUのピン1を探します。CPUは間違った方向には差し込むことができません。
- CPUの表面に熱伝導グリスを均等に塗ります。
- CPUクーラーを取り付けずに、コンピュータのパワーをオンにしないでください。CPUが損傷する原因となります。
- CPUの仕様に従って、CPUのホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

### CPUを取り付ける

CPUソケットロックレバーを完全に持ち上げます。CPUソケットのピン1(小さな三角形で表示)とCPUを確認します。CPUをソケットに配置したら、CPUの中央に1本の指を置き、ロックレバーを下げながら完全にロックされた位置にラッチを掛けます。

小さな三角形マークは、ソケットのピン1を示します

AM4 ソケット

小さな三角形のマークはCPUピン1を示します

AM4 CPU



CPUソケットロックレバーを完全に持ち上げます。



CPUソケットのロックレバーを持ち上げる前に、無理にCPUをCPUソケットに挿入しないでください。CPUやCPUソケットが破損する恐れがあります。

## 1-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。  
(サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは取り付け位置を間違えないようにノッチが設けられています。メモリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

### デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには4つのメモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOSはメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を2倍に拡げます。

4つのメモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように2つのメモリソケットがあります:

- チャンネルA:DDR4\_2, DDR4\_4
- チャンネルB:DDR4\_1, DDR4\_3



ハードウェア取り付けに関する詳細については、GIGABYTEのWebサイトにアクセスしてください。

#### ▶ デュアルチャネルメモリ構成表

	DDR4_4	DDR4_2	DDR4_3	DDR4_1
2つのモジュール	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
4つのモジュール	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=片面、DS=両面、「-」=メモリなし)

CPU制限により、デュアルチャネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

1. メモリモジュールが1枚のみ取り付けられている場合、デュアルチャネルモードは有効になりません。
2. 2または4枚のモジュールでデュアルチャネルモードを有効にしているとき、同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。最適なパフォーマンスを発揮するために、2枚のメモリモジュールでデュアルチャネルモードを有効にしているときは、DDR4\_1とDDR4\_2ソケットにそれらのモジュールを取り付けることをお勧めします。


## 1-5 拡張カードを取り付ける



拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- ・拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ・ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

## 1-6 背面パネルのコネクター



### ④ USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ⑤ PS/2キーボード/マウスピート

このポートを使用して、PS/2マウスまたはキーボードを接続します。

### ⑥ DVI-D ポート<sup>(注1)</sup>

DVI-D ポートはDVI-D仕様に準拠しており、1920x1200@60 Hzの最大解像度をサポートします。(サポートされる実際の解像度は使用されるモニタによって異なります。)DVI-D接続をサポートするモニタをこのポートに接続してください。

### ⑦ HDMI ポート

**HDMI**™ HDMI ポートは HDCP 2.2<sup>(注2)</sup>に対応し、ドルビー TrueHD および DTS HD マスター・オーディオ形式をサポートしています。最大 192KHz/24 ビットの 8 チャンネル LPCM オーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMI をサポートするモニタに接続します。サポートする最大解像度は 4096x2160@60 Hz<sup>(注2)</sup>ですが、サポートする実際の解像度は使用するモニターに依存します。



HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をHDMIに設定してください。(項目名は、オペレーティングシステムによって異なります。)

### ⑧ USB 3.1 Gen 1 ポート

USB 3.1 Gen 1 ポートは USB 3.1 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。


(注1) DVI-D ポートは、変換アダプタによる D-Sub 接続をサポートしていません。

(注2) 実際のサポートはCPUによって異なる場合があります。

## ① RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。

接続/速度 LED	アクティビティ LED	接続/速度 LED:	アクティビティ LED:
オレンジ	1 Gbps のデータ転送速度	点滅	データの送受信中です
緑	100 Mbps のデータ転送速度	オフ	データを送受信していません
	10 Mbps のデータ転送速度		



## ② センター/サブウーファースピーカーアウト (オレンジ)

センターまたはサブウーファースピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。

## ③ リアスピーカーアウト (黒)

リアスピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。

## ④ サイドスピーカーアウト (グレー)

サイドスピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。

## ⑤ ラインイン (青)

ラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、このオーディオ端子を使用します。

## ⑥ ラインアウト/フロントスピーカーアウト (緑)

ラインアウト端子です。

## ⑦ マイクイン (ピンク)

マイクイン端子です。

オーディオジャック設定:

ジャック	ヘッドフォン/ 2 チャンネル	4 チャンネル	5.1 チャンネル	7.1 チャンネル
② センター/サブウーファースピーカーアウト			✓	✓
③ リアスピーカーアウト		✓	✓	✓
④ サイドスピーカーアウト				✓
⑤ ラインイン				
⑥ ラインアウト/フロントスピーカーアウト	✓	✓	✓	✓
⑦ マイクイン				



ライン出力端子のオーディオアンプ機能の設定は、HD Audio Manager アプリケーションにアクセスしてください。




- 背面パネルコネクターに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外す際は、コネクターから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブルコネクター内部でショートする原因となるので、横に振り動かさないでください。



オーディオソフトウェアの詳細設定については、GIGABYTE の Web サイトをご覧ください。

## 1-7 内部コネクター



1) ATX_12V	11) SPDIF_O
2) ATX	12) F_PANEL
3) CPU_FAN	13) F_AUDIO
4) SYS_FAN1/2/3	14) BAT
5) LED_CPU	15) CLR_CMOS
6) LED_C	16) F_USB30
7) D_LED1/D_LED2	17) F_USB1
8) ASATA3 0/1	18) COMA
9) SATA3 0/1/2/3	19) TPM
10) M2A_SOCKET	

外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください：

- まず、デバイスが接続するコネクターに準拠していることを確認します。
- デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- デバイスを装着した後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクターにしっかりと接続されていることを確認します。


## 1/2) ATX\_12V/ATX (2x4 12V 電源コネクターと 2x12 メイン電源コネクター)

電源コネクターを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクターを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクターは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されております。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクターに接続します。

12V 電源コネクターは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクターが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。




拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします（500W以上）。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。



ATX\_12V:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	GND (2x4ピン12Vのみ)	5	+12V (2x4ピン12Vのみ)
2	GND (2x4ピン12Vのみ)	6	+12V (2x4ピン12Vのみ)
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V



ATX:

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (ソフトオン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源良好	20	NC
9	5VSB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12ピンATX専用)	23	+5V (2x12ピンATX専用)
12	3.3V (2x12ピンATX専用)	24	GND (2x12ピンATX専用)

## 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/2/3 (ファンヘッダ)


このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください（黒いコネクターウィヤはアース線です）。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適な放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。



CPU\_FAN



SYS\_FAN1



SYS\_FAN2


ピン番号	定義
1	GND
2	電圧速度制御
3	検知
4	PWM速度制御



- CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。冷却不足はCPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
- これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパキャップをかぶせないでください。

## 5) LED\_CPU (CPUクーラー用LEDテープ/ RGB LEDテープ用ヘッダー)

このヘッダーは、CPUクーラーLEDテープまたは最大定格2A(12V)対応および最大長2mの標準RGB LEDテープ(12V / G / R / B)を使用することができます。




ピン番号	定義
1	12V
2	G
3	R
4	B

CPUクーラー用LEDテープ / RGB LEDテープをヘッダーに接続します。LEDテープの電源ピン(プラグの三角印)は、このヘッダのピン1(12V)に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。

## 6) LED\_C (RGB LEDテープヘッダー)

このヘッダは、標準的なRGB LEDテープ(12V / G / R / B)を使用することができます。また、最大2メートルの長さのケーブルと最大電力2A(12V)までサポートしています。



ピン番号	定義
1	12V
2	G
3	R
4	B
5	W

RGB LEDテープをヘッダーに接続します。LEDテープの電源ピン(プラグの三角印)は、このヘッダのピン1(12V)に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。




LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェブページをご参照ください。



デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。

- 7) D\_LED1/D\_LED2 (Addressable LEDテープヘッダ)  
ヘッダピンを使用して、最大定格電力2A (5V)、最大長5mまたは最大LED数1000個の標準5050 addressable LEDテープを接続できます。




LEDテープのライトをオン/オフする方法については、第2章「BIOSセットアップ」の「周辺機器」の説明を参照してください。

デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。


#### 8/9) ASATA3 0/1、SATA3 0/1/2/3 (SATA 6Gb/sコネクター)

SATA コネクターはSATA 6Gb/s に準拠し、SATA 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクターは、単一の SATA デバイスをサポートします。SATA コネクターは、RAID 0、RAID 1、および RAID 10 をサポートします。RAID アレイの構成の説明については、第3章「RAID セットを設定する」を参照してください。



## 10) M2A\_SOCKET (M.2 ソケット3 コネクター)

M.2コネクタはM.2 PCIe SSDをサポートし、RAID構成をサポートします。M.2 PCIe SSD を SATA / ハードドライブを用いて RAID セットを構築することはできません。UEFI 設定から RAID を構築することができますのでご注意ください。RAIDアレイの構成の説明については、第3章「RAID セットを設定する」を参照してください。



M.2コネクターにM.2対応SSDに増設する場合、以下の手順に従ってください。

ステップ1:

スクリュードライバーを使用して、マザーボードからネジとスペーサーを外します。取り付けるM.2 SSDの正しい取り付け穴を見つけ、最初にスペーサーをネジで締めます。スクリュードライバーを使用してマザーボードからネジとナットを緩めてください。

ステップ2:

コネクターに斜めの角度でM.2対応SSDをスライドさせます。

ステップ3:

M.2対応SSDを下に押してからネジで固定します。



インストールするM.2対応SSDを固定する適切な穴を選択し、ネジとナットを締め直してください。

### M.2、および SATAのコネクターをご使用の際の注意事項:

チップセットによるレーン数が限られているため、SATAコネクターはM.2に接続されたデバイスによって、使用できる数が変わります。詳細に関しては、次の表をご参照ください。

M.2 SSD の種類	コネクター	SATA3 0	SATA3 1	SATA3 2	SATA3 3	ASATA3 0	ASATA3 1
M.2 PCIe SSD	✓	✓	✓	✓	×	×	
M.2 SSDを使用していない場合	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ : 利用可能、× : 利用不可

## 11) SPDIF\_O (S/PDIF出力用ヘッダ)


このヘッダはデジタルS/PDIF出力をサポートし、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードやサウンドカードのような特定の拡張カードにS/PDIFデジタルオーディオケーブル(拡張カードに付属)を接続します。例えば、グラフィックスカードの中には、HDMIディスプレイをグラフィックスカードに接続しながら同時にHDMIディスプレイからデジタルオーディオを出力したい場合、デジタルオーディオ出力用に、マザーボードからグラフィックスカードまでS/PDIFデジタルオーディオケーブルを使用するように要求するものもあります。S/PDIFデジタルオーディオケーブルの接続の詳細については、拡張カードのマニュアルをよくお読みください。



ピン番号	定義
1	5VDUAL
2	ピンなし
3	SPDIFO
4	GND

## 12) F\_PANEL (前面パネルヘッダ)

下記のピン配列に従い、パワースイッチ、リセットスイッチ、スピーカー、PCケース開閉感知ヘッダ、ケースのインジケーター(パワーLEDやHDD LEDなど)を接続します。接続する際には、+とのピンに注意してください。



### • PLED/PWR\_LED (電源LED、黄/紫):

システムステータス	LED
S0	オン
S3/S4/S5	オフ

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続します。システムが作動しているとき、LEDはオンになります。システムがS3/S4スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき(S5)、LEDはオフになります。

### • PW (パワースイッチ、赤):

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます(詳細については、第2章、「BIOSセットアップ」、「電力管理」を参照してください)。

### • SPEAK (スピーカー、オレンジ):

PCケースの前面パネル用スピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が1度鳴ります。

### • HD (ハードドライブアクティビティLED、青):

PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティLEDに接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LEDはオンになります。

### • RES (リセットスイッチ、緑):

PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

### • CI (PCケース開閉感知ヘッダ、グレー):

PCケースカバーが取り外されている場合、PCケースの検出可能なPCケース開閉感知スイッチ/センサーに接続します。この機能は、PCケース開閉感知スイッチ/センサーを搭載したPCケースを必要とします。

### • NC (オレンジ):接続なし。



前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLED、スピーカーなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

### 13) F\_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

フロントパネルオーディオヘッダは、High Definition audio (HD)をサポートします。PCケース前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクターのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクターとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することがあります。




ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	MIC2_L	6	検知
2	GND	7	FAUDIO_JD
3	MIC2_R	8	ピンなし
4	NC	9	LINE2_L
5	LINE2_R	10	検知



PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、單一コネクターの代わりに各ワイヤのコネクターを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、PCケースメーカーにお問い合わせください。

### 14) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで下がったら、バッテリーを交換してください。CMOS 値が正確に表示されなかったり、失われる可能性があります。



バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます：

1. コンピュータのパワーをオフにし、電源コードを抜きます。
2. バッテリーホルダからバッテリーをそっと取り外し、1分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの+と-の端子に触れ、5秒間ショートさせます。)
3. バッテリーを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。



- バッテリーを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。誤ったバッテリーモデルに交換した場合、ご使用の機器が破損する場合がありますのでご注意ください。
- バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはつきり分からない場合、購入店または販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してください(プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

### 15) CLR\_CMOS (CMOSクリアジャンパー)

このジャンパーを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセットします。CMOS 値を初期化するには、ドライバーのような金属製品を使用して2つのピンに数秒間触れます。

オープン:Normal


ショート:CMOSのクリア



- CMOS 値を初期化する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- システムが再起動した後、BIOS 設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください (Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第2章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

### 16) F\_USB30 (USB 3.1 Gen 1 ヘッダ)


ヘッダはUSB 3.1 Gen 1およびUSB 2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。USB 3.1 Gen 1対応2ポートを装備するオプションの3.5"フロントパネルのご購入については、販売店にお問い合わせください。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC	20	ピンなし

### 17) F\_USB1 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダはUSB 2.0/1.1仕様に準拠しています。各USBヘッダは、オプションのUSBプラケットを介して2つのUSBポートを提供できます。オプションのUSBプラケットを購入する場合は、販売店にお問い合わせください。




ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	電源(5V)	6	USB DY+
2	電源(5V)	7	GND
3	USB DX-	8	GND
4	USB DY-	9	ピンなし
5	USB DX+	10	NC



- IEEE 1394 ブラケット(2x5ピン)ケーブルをUSB 2.0/1.1ヘッダに差し込まないでください。
- USB ブラケットを取り付ける前に、USB ブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

### 18) COMA (シリアルポートヘッダ)


COM ヘッダは、オプションの COM ポートケーブルを介して 1 つのシリアルポートを提供します。オプションの COM ポートケーブルを購入する場合、販売店にお問い合わせください。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	NDCD-	6	NDSR-
2	NSIN	7	NRTS-
3	NSOUT	8	NCTS-
4	NDTR-	9	NRI-
5	GND	10	ピンなし

## 19) TPM (TPMモジュール用ヘッダ)

TPM (TPMモジュール) をこのヘッダに接続できます。



ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	LCLK	11	LAD0
2	GND	12	GND
3	LFRAME	13	NC
4	ピンなし	14	NC
5	LRESET	15	SB3V
6	NC	16	SERIRQ
7	LAD3	17	GND
8	LAD2	18	NC
9	VCC3	19	NC
10	LAD1	20	NC

## 第2章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウェアのパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システム/パラメータの保存、およびオペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワー・オンセルフテスト (POST) の実行などがあります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。 BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティのいずれかを使用します。


- Q-Flash により、ユーザーはオペレーティングシステムに入ることなく BIOS のアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- @BIOS は、インターネットから BIOS の最新バージョンを検索しダウンロードするとともに BIOS を更新する Windows ベースのユーティリティです。



- BIOS の更新は潜在的に危険を伴うため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOS を更新しないことをお勧めします。BIOS の更新は注意して行ってください。BIOS の不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。
- システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことをお勧めします（必要な場合を除く）。誤った BIOS 設定しますと、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS 値を既定値にリセットしてみてください。（CMOS 値を消去する方法については、この章の「Load Optimized Defaults」セクションまたは第1章にあるバッテリーまたは CMOS ジャンパの消去の概要を参照してください。）

### 2-1 起動画面

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。  
(サンプル BIOS バージョン:T0d)



機能キー

<F2>キーを使用することにより、3つの異なる BIOS のモードを切り替えることができます。

Classic Setup モードは、詳細な BIOS 設定することができます。キーボードの矢印キーを押すことでより設定項目を切り替えることができ、<Enter>を押すことでサブメニューに入ります。また、マウスを使用して項目を選択することもできます。Easy モードは、迅速に現在のシステム情報を表示したり、最適なパフォーマンスを引き出すために調整を行うことができます。Easy Mode では、マウスを使用して設定や設定画面項目間の移動を行うことができます。



- システムが安定しないときは、Load Optimized Defaults を選択してシステムをその既定値に設定します。
- 本章で説明された BIOS セットアップメニューは参考用です、項目は、BIOS のバージョンにより異なります。


## 2-2 メインメニュー



### Classic Setup のファンクションキー

<<-><->>	選択バーを移動させてセットアップメニューを選択します。
<↑><↓>	選択バーを移動させてメニュー上の設定項目を選択します。
<Enter>	コマンドを実行するかまたはメニューに入ります。
<+>/<Page Up>	数値を上昇させるかまたは変更を行います。
<->/<Page Down>	数値を下降させるかまたは変更を行います。
<F1>	ファンクションキーについての説明を表示します。
<F2>	Easy モードに切り替えます
<F5>	現在のメニュー用に前の BIOS 設定を復元します。
<F7>	現在のメニュー用に最適化された BIOS の初期設定を読み込みます。
<F8>	Q-Flash Utility にアクセスします。
<F9>	システム情報を表示します。
<F10>	すべての変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します。
<F12>	現在の画面を画像としてキャプチャし、USB ドライブに保存します。
<Esc>	メインメニュー: BIOS セットアッププログラムを終了します。 サブメニュー: 現在のサブメニューを終了します。

## 2-3 M.I.T.



**!** オーバーコロック設定による安定動作については、システム全体の設定によって異なります。オーバーコロック設定を間違って設定して動作させるとCPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐久年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果を招く場合があるため、既定値設定を変更しないことをお勧めします。(誤ったBIOS設定をしますと、システムは起動できません。そのような場合は、CMOS値を消去して既定値にリセットしてみてください。)

### ▶ Advanced Frequency Settings (周波数の詳細設定)

#### ⌚ CPU Clock Control

CPUベースクロックを 0.01 MHz 刻みで手動で設定します。(既定値:Auto)

**重要:** CPU 仕様に従って CPU 周波数を設定することを強くお勧めします。

#### ⌚ Host Clock Value

現在のホストクロックの周波数を表示します。

#### ⌚ GFX Clock Frequency (注)

GPUの周波数を変更できます。GFX Clock Frequency 設定を変更した後、必ず GFX Core Voltage 設定を調整してください。(既定値:Auto)

**注:** 調整可能範囲は、取り付ける CPU によって異なります。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。

#### ⌚ GFX Core Voltage (注)

GPUの電圧を変更することができます。(既定値:Auto)

**注:** 調整可能範囲は、取り付ける CPU によって異なります。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。

#### ⌚ CPU Clock Ratio

取り付けたCPUのクロック比を変更します。調整可能範囲は、取り付けるCPUによって異なります。

#### ⌚ CPU Frequency

現在作動している CPU 周波数を表示します。

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

- ▶ **Advanced CPU Core Settings (CPUの詳細設定)**
- ⌚ **CPU Clock Ratio, CPU Frequency**  
上の項目の設定は Advanced Frequency Settings メニューの同じ項目と同期しています。
- ⌚ **Core Performance Boost**  
コアパフォーマンスブースト(CPB)技術の有効/無効の設定をします。(既定値:Auto)
- ⌚ **AMD Cool&Quiet function**
  - ▶ Enabled      AMD Cool'n'QuietドライバーはCPUとVIDをダイナミックに調整し、コンピュータからの発熱とその消費電力を減少します。(既定値)
  - ▶ Disabled      この機能を無効にします。
- ⌚ **SVM Mode**  
仮想化技術によって強化されたプラットフォームは独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行できます。仮想化技術では、1つのコンピュータシステムが複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値:Disabled)
- ⌚ **Global C-state Control**  
CPUのCステート状態の設定ができます。有効に設定した場合、CPUコアの周波数をシステム低負荷時に減少させ、消費電力を低減させます。(既定値:Auto)
- ⌚ **Power Supply Idle Control**  
Package C6 Stateを有効または無効にします。
  - ▶ Typical Current Idle      この機能を無効にします。
  - ▶ Low Current Idle      この機能を有効にします。
  - ▶ Auto      BIOSでこの設定を自動的に構成します。(既定値)
- ⌚ **Opcache Control (注1)**  
Opcacheを有効または無効にします。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)
- ⌚ **Downcore Control**  
有効にするCPUコアの数を選択できます(CPUコアの数はCPUによって異なる場合があります)。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)
- ⌚ **SMT Mode**  
CPU Simultaneous Multi-Threading 機能を有効または無効に設定できます。この機能は、マルチプロセッサ モードをサポートするオペレーティングシステムでのみ動作します。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)
- ⌚ **Extreme Memory Profile (X.M.P.) (注2)**  
有効にすると、BIOSがXMPメモリモジュールのSPDデータを読み取り、メモリのパフォーマンスを強化することが可能です。
  - ▶ Disabled      この機能を無効にします。(既定値)
  - ▶ Profile1      プロファイル1 設定を使用します。
  - ▶ Profile2 (注2)      プロファイル2 設定を使用します。
- ⌚ **System Memory Multiplier**  
システムメモリマルチプライヤの設定が可能になります。Auto は、メモリのSPDデータに従ってメモリマルチプライヤを設定します。(既定値:Auto)
- ⌚ **Memory Frequency (MHz)**  
最初のメモリ周波数値は使用されるメモリの標準の動作周波数で、2番目の値は System Memory Multiplier 設定に従って自動的に調整されるメモリ周波数です。

(注1) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

(注2) この機能をサポートするCPUとメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目が表示されます。

- ▶ **Advanced Memory Settings (メモリの詳細設定)**
- ⌚ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**<sup>(注)</sup>、**System Memory Multiplier, Memory Frequency(MHz)**  
上の設定は Advanced Frequency Settings メニューの同じ項目と同期しています。
- ⌚ **Memory Timing Mode**  
Manual にすると、以下のメモリクロックコントロール項目をすべて構成できます。オプション: Auto (既定値)、Manual (手動)。
- ⌚ **Profile DDR Voltage**  
Non-XMPメモリーモジュール、またはExtreme Memory Profile (X.M.P.)を使用する場合はDisabledに設定され、その値は、メモリの仕様に応じて表示されます。Extreme Memory Profile (X.M.P.)がProfile1またはProfile2にセットされるとき、値がXMPメモリ上のSPDデータに基づいて表示されます。
- ▶ **Standard Timing Control/Advanced Timing Control/CAD Bus Setup Timing/CAD Bus Drive Strength/Date Bus Configuration**  
これらのセクションでは、メモリのタイミング設定を変更できます。タイミング設定の各画面は、**Memory Timing Mode** が **Manual** または **Advanced Manual** の場合のみ設定可能です。注: メモリのタイミングを変更後、システムが不安定になったり起動できなくなることがあります。その場合、最適化された初期設定を読み込むかまたは CMOS 値を消去することでリセットしてください。
- ▶ **Advanced Voltage Settings (詳細な電圧設定)**  
このサブメニューにより、CPU、チップセット、およびメモリ電圧の設定が可能になります。
- ▶ **PC Health Status**
- ⌚ **Reset Case Open Status**
  - ▶ Disabled 過去のケース開閉状態の記録を保持または消去します。(既定値)
  - ▶ Enabled 過去のケース開閉状態の記録をクリアします。次回起動時、**Case Open** フィールドに「No」と表示されます。
- ⌚ **Case Open**  
マザーボードの CI ヘッダに接続されたケース開閉の検出状態を表示します。システムケースのカバーが外れている場合、このフィールドが「Yes」になります。そうでない場合は「No」になります。ケースの開閉状態の記録を消去したい場合は、**Reset Case Open Status** を **Enabled** にして、設定を CMOS に保存してからシステムを再起動します。
- ⌚ **CPU Vcore/CPU VDDP/DRAM Channel A/B Voltage/+3.3V/+5V/+12V/VCORE SOC**  
現在のシステム電圧を表示します。
- ▶ **Miscellaneous Settings (その他の設定)**
- ⌚ **PCIe Slot Configuration**  
PCI Expressスロットの動作モードをGen 1、Gen 2、またはGen 3に設定できます。実際の動作モードは、各スロットのハードウェア仕様によって異なります。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)
- ⌚ **3DMark01 Enhancement**  
一部の従来のベンチマーク性能を向上させることができます。(既定値: Disabled)
- ▶ **Smart Fan 5 Settings**
- ⌚ **Monitor**  
ターゲットを切り替えることによってモニタ表示することができます。(既定値: CPU FAN)

(注) この機能をサポートするCPUとメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目が表示されます。

- ☞ **Fan Speed Control**  
ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。
  - » Normal 温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます。システム要件に基づいて、System Information Viewerでファン速度を調整することができます。(既定値)
  - » Silent ファンを低速度で作動します。
  - » Manual グラフ上でファンの速度制御を設定ができます。
  - » Full Speed ファンを全速で作動します。
- ☞ **Fan Control Use Temperature Input**  
ファン速度コントロール用の基準温度を選択できます。
- ☞ **Temperature Interval**  
ファン速度変動用の温度間隔を選択できます。
- ☞ **Fan Control Mode**
  - » Auto BIOSは、取り付けられたファン/水冷ポンプ用ファンのタイプを自動的に検出し、最適の制御モードを設定します。(既定値)
  - » Voltage 電圧モードは、3ピンのファンです。
  - » PWM PWMモードは、4ピンのファンです。
- ☞ **Fan Stop**  
Fan/Pump Stop 機能を有効または無効設定することができます。温度曲線を使用して温度制限を設定できます。ファンまたはポンプは、温度が限界値より低いと動作を停止します。(既定値:Disabled)
- ☞ **Temperature**  
選択された領域の、現在の温度を表示します。
- ☞ **Fan Speed**  
現在のファン速度を表示します。
- ☞ **Temperature Warning Control**  
温度警告のしきい値を設定します。温度がしきい値を超えた場合、BIOS が警告音を発します。オプション:Disabled (既定値)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。
- ☞ **Fan Fail Warning**  
ファンが接続されているか失敗したかで、システムは警告を出します。警告があった場合、ファンの状態またはファンの接続を確認してください。(既定値:Disabled)

## 2-4 System (システム)



このセクションでは、マザーボード モデルおよび BIOS バージョンの情報を表示します。また、BIOS が使用する既定の言語を選択して手動でシステム時計を設定することもできます。

### ☞ System Language

BIOS が使用する既定の言語を選択します。

### ☞ System Date

システムの日付を設定します。<Enter> で Month (月)、Date (日)、および Year (年) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

### ☞ System Time

システムの時計を設定します。時計の形式は時、分、および秒です。例えば、1 p.m. は 13:00:00 です。<Enter> で Hour (時間)、Minute (分)、および Second (秒) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

### ☞ Access Level

使用するパスワード保護のタイプによって現在のアクセス レベルを表示します。(パスワードが設定されていない場合、既定では Administrator (管理者) として表示されます。) 管理者レベルでは、すべての BIOS 設定を変更することができます。ユーザー レベルでは、すべてではなく特定の BIOS 設定のみが変更できます。

## 2-5 BIOS (BIOS の機能)



### ☞ Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから全体の起動順序を指定します。起動デバイスリストでは、GPT 形式をサポートするリムーバブルストレージデバイスの前に「UEFI:」が付きます。GPT パーティションをサポートするオペレーティングシステムから起動するには、前に「UEFI:」が付いたデバイスを選択します。

また、Windows 10 (64 ビット) など GPT パーティションをサポートするオペレーティングシステムをインストールする場合は、Windows 10 (64 ビット) インストールディスクを挿入し前に「UEFI:」が付いた光学ドライブを選択します。

### ☞ Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities

ハードドライブ、光学ドライブ、フロッピーディスクドライブ、LAN 機能からの起動をサポートするデバイスなど特定のデバイスタイプの起動順序を指定します。このアイテムで <Enter> を押すと、接続された同タイプのデバイスを表すサブメニューに入ります。上記タイプのデバイスが1つでもインストールされていれば、この項目は表示されます。

### ☞ Bootup NumLock State

POST 後にキーボードの数字キー/パッドにある NumLock 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: On)

### ☞ Security Option

パスワードは、システムが起動時、または BIOS セットアップに入る際に指定します。このアイテムを設定した後、BIOS メインメニューの Administrator Password/User Password アイテムの下でパスワードを設定します。

- » Setup パスワードは BIOS セットアッププログラムに入る際にのみ要求されます。
- » System パスワードは、システムを起動したり BIOS セットアッププログラムに入る際に要求されます。(既定値: Enabled)

### ☞ Full Screen LOGO Show

システム起動時に、GIGABYTE ロゴの表示設定をします。Disabled にすると、システム起動時に GIGABYTE ロゴをスキップします。(既定値: Enabled)

### ☞ Fast Boot

Fast Boot を有効または無効にして OS の起動処理を短縮します。Ultra Fast では起動速度が最速になります。(既定値: Disabled)

- ☞ **SATA Support**
  - » All Sata Devices オペレーティングシステムおよびPOST中は、全SATAデバイスは機能します。
  - » Last Boot HDD Only 以前の起動ドライブを除いて、すべてのSATAデバイスは、OS起動プロセスが完了するまで無効になります。(既定値)  
この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。
- ☞ **VGA Support**
  - 起動するオペレーティングシステム種別が選択できます。
    - » Auto 従来のオプションROMのみを有効にします。
    - » EFI Driver EFI オプション ROM を有効にします。(既定値)

この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。
- ☞ **USB Support**
  - » Disabled OS ブートプロセスが完了するまで、全 USB デバイスは無効になります。
  - » Full Initial オペレーティングシステムおよび POST 中は、全 USB デバイスは機能します。(既定値)
  - » Partial Initial OS ブートプロセスが完了するまで、一部のUSB デバイスは無効になります。  
Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。Fast Boot が Ultra Fast に設定されている場合、この機能は無効になります。
- ☞ **PS2 Devices Support**
  - » Disabled OS ブートプロセスが完了するまで、全 PS/2 デバイスは無効になります。
  - » Enabled オペレーティングシステムおよび POST 中は、全 PS/2 デバイスは機能します。(既定値)

Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。Fast Boot が Ultra Fast に設定されている場合、この機能は無効になります。
- ☞ **NetWork Stack Driver Support**
  - » Disabled ネットワークからのブートを無効にします。(既定値)
  - » Enabled ネットワークからのブートを有効にします。

この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。
- ☞ **CSM Support**
  - 従来のPC起動プロセスをサポートするには、UEFI CSM (Compatibility Software Module) を有効または無効にします。
    - » Enabled UEFI CSMを有効にします。(既定値)
    - » Disabled UEFI CSMを無効にし、UEFI BIOS起動プロセスのみをサポートします。
- ☞ **LAN PXE Boot Option ROM**
  - LANコントローラーの従来のオプションROMを有効にすることができます。(既定値:Disabled)  
CSM Support が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。
- ☞ **Storage Boot Option Control**
  - ストレージデバイスコントローラーについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。
    - » Disabled オプションROMを無効にします。
    - » UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。
    - » Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。(既定値)

CSM Support が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。
- ☞ **Other PCI Device ROM Priority**
  - LAN、ストレージデバイス、およびグラフィックスROMなどを起動させる設定ができます。UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。
    - » Disabled オプションROMを無効にします。
    - » UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。(既定値)
    - » Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。

CSM Support が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

- ☞ **Administrator Password**  
管理者パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイプし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワードをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時および BIOS セットアップに入るときは、管理者パスワード（またはユーザー パスワード）を入力する必要があります。ユーザー パスワードと異なり、管理者 パスワードではすべての BIOS 設定を変更することが可能です。
- ☞ **User Password**  
ユーザー パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイプし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワードをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時および BIOS セットアップに入るときは、管理者 パスワード（またはユーザー パスワード）を入力する必要があります。しかし、ユーザー パスワードでは、変更できるのはすべてではなく特定の BIOS 設定のみです。  
パスワードをキャンセルするには、パスワード項目で <Enter> を押します。パスワードを求められたら、まず正しいパスワードを入力します。新しいパスワードの入力を求められたら、パスワードに何も入力しないで <Enter> を押します。確認を求められたら、再度 <Enter> を押します。  
注：ユーザー パスワードを設定する前に、最初に管理者 パスワードを設定してください。
- ☞ **Secure Boot**  
セキュアブートを有効または無効設定することができます。CSM Support が Disabled に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

## 2-6 Peripherals (周辺機器)



### AMD CPU fTPM

AMD CPUに統合されたTPM 2.0機能を有効/無効に設定できます。(既定値:Disabled)

### Initial Display Output

取り付けた PCI Express グラフィックスカード、またはオンボードグラフィックスから、最初に呼び出すモニタディスプレイを指定します。

- » IGD Video (注) 最初のディスプレイとしてオンボードグラフィックスを設定します。
- » PCIe 1 Slot 最初のディスプレイとして、PCIEX16スロットにあるグラフィックカードを設定します。(既定値)
- » PCIe 2 Slot 最初のディスプレイとして、PCIEX4 スロットにあるグラフィックカードを設定します。

### LEDs in System Power On State

システムの電源が入っているときに、マザーボードのLED照明を有効または無効にすることができます。

- » Off システムがオンのときに、選択した照明モードを無効にします。
- » On オンシステムがオンのときに、選択した照明モードを有効にします。(既定値)

### LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States

システムがS3 / S4 / S5状態のマザーボードのLED点灯モードを設定できます。

この項目は、LEDs in System Power On State が On に設定されている場合に設定できます。

- » Off システムがS3 / S4 / S5状態に入ったときに、選択した照明モードを無効にします。(既定値)
- » On システムがS3 / S4 / S5状態の場合、選択した照明モードを有効にします。

### HD Audio Controller

オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製アドインオーディオカードをインストールする場合、この項目を Disabled に設定します。

### Above 4G Decoding

64 ビット対応のデバイスは、4 GB 以上のアドレス空間でデコードすることができます。(お使いのシステムが 64 ビット PCI デコードをサポートしている場合のみ)。Enabled (有効) 設定にした場合、複数の高度なグラフィックスカードが使用されている場合、オペレーティングシステムを読み込み中に起動することができない場合があります (4 GB 制限の仕様のため)。(既定値:Disabled)

(注) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

- ▶ **Trusted Computing**  
Trusted Platform Module (TPM) を有効または無効にします。
- ▶ **Super IO Configuration (スーパー I/Oの構成)**
- ⌚ **Serial Port 1**  
オンボードシリアルポートの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- ▶ **USB Configuration**
- ⌚ **Legacy USB Support**  
USB キーボード/マウスを MS-DOS で使用できるようにします。(既定値:Enabled)
- ⌚ **XHCI Hand-off**  
XHCIハンドオフに対応していないOSでも、XHCIハンドオフ機能を有効／無効に設定できます。(既定値:Enabled)
- ⌚ **USB Mass Storage Driver Support**  
USBストレージデバイスの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- ⌚ **Port 60/64 Emulation**  
入出力ポート 64h および 60h についてエミュレーションの有効/無効を切り替えます。MS-DOS または USB デバイスをネイティブでサポートしていないオペレーティングシステムで USB キーボードまたはマウスをフルレガシ サポートするにはこれを有効にします。(既定値:Disabled)
- ⌚ **Mass Storage Devices**  
接続された USB 大容量デバイスのリストを表示します。この項目は、USBストレージデバイスがインストールされた場合のみ表示されます。
- ▶ **NVMe Configuration**  
取り付けられている場合、M.2 NVME PCIe SSD に関する情報を表示します。
- ▶ **Network Stack Configuration**
- ⌚ **Network Stack**  
Windows Deployment ServicesサーバーのOSのインストールなど、GPT形式のOSをインストールするためのネットワーク起動の有効/無効を切り替えます。(既定値:Disabled)
- ⌚ **Ipv4 PXE Support**  
IPv4 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ⌚ **Ipv4 HTTP Support**  
IPv4のHTTPポートサポートを有効または無効に設定します。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ⌚ **Ipv6 PXE Support**  
IPv6 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ⌚ **Ipv6 HTTP Support**  
IPv6のHTTPポートサポートを有効または無効に設定します。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ⌚ **IPSEC Certificate**  
インターネット・プロトコル・セキュリティを有効または無効にします。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。
- ⌚ **PXE boot wait time**  
PXEブートをキャンセルするための、<Esc>キー入力待ち時間を設定できます。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値:0)

☞ **Media detect count**

外部メディアの存在を確認する回数を設定できます。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値:1)

▶ **AMD CBS**

このサブメニューには、AMD CBS関連の設定オプションがあります。

▶ **Realtek PCIe GBE Family Controller**

このサブメニューは、LAN 構成と関連する構成オプションの情報を提供します。

## 2-7 Chipset (チップセット)



### ☞ IOMMU

AMD IOMMUサポートの有効/無効を切り替えます。(既定値: Auto)

### ☞ Integrated Graphics (注)

オンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替えます。

- » Auto グラフィックスカードがインストールされているかによって、BIOSはオンボードグラフィックスを自動で有効または無効にします。(既定値)
- » Forces オンボードグラフィックスを有効にします。
- » Disabled オンボードグラフィックスコントローラを無効にします。

### ☞ UMA Mode (注)

UMAモードを指定する。

- » Auto BIOSでのこの設定を自動的に構成します。(既定値)
- » UMA Specified UMAフレーム・バッファの大きさを設定します。
- » UMA Auto ディスプレイ解像度を設定します。

Integrated Graphics が Force に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

### ☞ UMA Frame Buffer Size (注)

フレームバッファサイズは、オンボードグラフィックスコントローラに対してのみ割り当てられたシステムメモリの合計量です。例えば、MS-DOSはディスプレイに対してこのメモリのみを使用します。オプション: Auto (default), 64M~16G。

UMA Mode が UMA Specified に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

### ☞ Display Resolution (注)

ディスプレイ解像度を設定できます。オプション: Auto (既定値), 1920x1080 and below, 2560x1600, 3840x2160。

UMA Mode が UMA Specified に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

(注) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

☞ **SATA Mode**

統合されたSATAコントローラー用のRAIDの有効 / 無効を切り替えるか、SATAコントローラーをAHCIモードに構成します。

- » RAID SATAコントローラーに対してRAIDモードを有効にします。
- » AHCI SATAコントローラーをAHCIモードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI)は、ストレージドライバがNCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)およびホットプラグなどの高度なシリアルATA機能を有効にできるインターフェイス仕様です。(既定値)

☞ **NVMe RAID mode (M2A\_SOCKET コネクター)**

M.2 NVMe PCIe SSDを使用してRAIDを構成するかどうかを設定できます。(既定値:Disabled)

☞ **APU SATA Port Enable (ASATA3 0、1 コネクター)**

統合されたSATAコントローラーの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

☞ **Chipset SATA Port Enable (SATA3 0、1、2、3 コネクター)**

統合されたSATAコントローラーの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

☞ **APU SATA Port 0/1 (ASATA3 0、1 コネクター)**

接続されているSATAデバイスの情報を表示します。

☞ **Chipset SATA Port 0/1/2/3 (SATA3 0、1、2、3 コネクター)**

接続されているSATAデバイスの情報を表示します。

## 2-8 Power (電力管理)



### ☞ AC BACK

AC 電源損失から電源復帰した後のシステム状態を決定します。

- ▶ Memory AC 電源が戻ると、システムは既知の最後の稼働状態に戻ります。
- ▶ Always On AC 電源が戻るとシステムの電源はオンになります。
- ▶ Always Off AC 電源が戻ってもシステムの電源はオフのままで。(既定値)

### ☞ Power On By Keyboard

PS/2 キーボードの呼び起こしイベントによりシステムの電源をオンにすることが可能です。

注:この機能を使用するには、+5VSBリードで1A以上を提供するATX電源装置が必要です。

- ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
- ▶ Password 1~5 文字でシステムをオンにするためのパスワードを設定します。
- ▶ Keyboard 98 Windows 98 キーボードの POWER ボタンを押してシステムの電源をオンにします。
- ▶ Any Key キーボードのいずれかのキーを押してシステムの電源をオンにします。

### ☞ Power On Password

Power On By Keyboard が Password に設定されているとき、パスワードを設定します。

このアイテムで <Enter> を押して 5 文字以内でパスワードを設定し、<Enter> を押して受け入れます。システムをオンにするには、パスワードを入力し <Enter> を押します。

注:パスワードをキャンセルするには、このアイテムで <Enter> を押します。パスワードを求められたとき、パスワードを入力せずに <Enter> を再び押すとパスワード設定が消去されます。

### ☞ Power On By Mouse

PS/2 マウスからの入力により、システムをオンにします。

注:この機能を使用するには、+5VSBリードで1A以上を提供するATX電源装置が必要です。

- ▶ Disabled この機能を無効にします。(既定値)
- ▶ Move マウスを移動してシステムの電源をオンにします。
- ▶ Double Click マウスの左ボタンをダブルクリックすると、システムのパワーがオンになります。

### ☞ ErP

S5 (シャットダウン) 状態でシステムの消費電力を最小に設定します。注:このアイテムを Enabled に設定すると、次の機能が使用できなくなります。アラームタイマーによる復帰、PME イベントからの起動、マウスによる電源オン、キーボードによる電源オン、LAN からの起動。

- ☞ **Soft-Off by PWR-BTTN**  
電源ボタンで MS-DOS モードのコンピュータの電源をオフにする設定をします。
  - » Instant-Off 電源ボタンを押すと、システムの電源は即時にオフになります。(既定値)
  - » Delay 4 Sec. パワー ボタンを 4 秒間押し続けると、システムはオフになります。パワー ボタンを押して 4 秒以内に放すと、システムはサスペンド モードに入ります。
- ☞ **Power Loading**  
ダミーローディング機能の有効/無効を切り替えます。パワーサプライユニットのローディングが低いためにシステムのシャットダウンや起動に失敗する場合は、有効に設定してください。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)
- ☞ **Resume by Alarm**  
任意の時間に、システムの電源をオンに設定します。(既定値:Disabled)  
有効になっている場合、以下のように日時を設定してください:
  - » Wake up day:ある月の毎日または特定の日の特定の時間にシステムをオンにします。
  - » Wake up hour/minute/second:自動的にシステムの電源がオンになる時間を設定します。

注:この機能を使う際は、オペレーティングシステムからの不適切なシャットダウンまたはAC 電源の取り外しはしないで下さい。そのような行為をした場合、設定が有効にならないことがあります。
- ☞ **Wake on LAN**  
Wake on LAN 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- ☞ **High Precision Event Timer**  
High Precision Event Timer (HPET) の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- ☞ **CEC 2019 Ready**  
CEC (California Energy Commission) 2019 規格に準拠するために、システムがシャットダウン、アイドルまたはスタンバイ状態にあるときの電力消費を調整できるようにするかどうかを選択できます。(既定値:Disabled)

## 2-9 Save & Exit (保存して終了)



### ☞ Save & Exit Setup

この項目で **<Enter>** を押し、**Yes**を選択します。これにより、CMOS の変更が保存され、BIOS セットアッププログラムを終了します。**No**を選択するかまたは **<Esc>** を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

### ☞ Exit Without Saving

この項目で **<Enter>** を押し、**Yes**を選択します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。**No**を選択するかまたは **<Esc>** を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

### ☞ Load Optimized Defaults

この項目で **<Enter>** を押し、**Yes**を選択して BIOS の最適な初期設定を読み込みます。BIOS の初期設定は、システムが最適な状態で稼働する手助けをします。BIOS のアップデート後または CMOS 値の消去後には必ず最適な初期設定を読み込みます。

### ☞ Boot Override

直ちに起動するデバイスを選択できます。選択したデバイスで **<Enter>** を押し、**Yes**を選択して確定します。システムは自動で再起動してそのデバイスから起動します。

### ☞ Save Profiles

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できるようになります。最大 8 つのプロファイルを作成し、セットアッププロファイル 1～セットアッププロファイル 8 として保存することができます。**<Enter>**を押して終了します。または **Select File in HDD/FDD/USB**を選択してプロファイルをストレージデバイスに保存します。

### ☞ Load Profiles

システムが不安定になり、BIOS の既定値設定をロードした場合、この機能を使用して前に作成されたプロファイルから BIOS 設定をロードすると、BIOS 設定をわざわざ設定しなおす煩わしさを避けることができます。まず読み込むプロファイルを選択し、**<Enter>** を押して完了します。**Select File in HDD/FDD/USB**を選択すると、お使いのストレージデバイスから以前作成したプロファイルを入力したり、正常動作していた最後の BIOS 設定(最後の既知の良好レコード)に戻すなど、BIOS が自動的に作成したプロファイルを読み込むことができます。

## 第3章 付録

### 3-1 RAID セットを設定する

#### RAIDレベル

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
ハードドライブの最小数	≥2	2	4
アレイ容量	ハードドライブの数 * 最小ドライブのサイズ	最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数/2) * 最小ドライブのサイズ
耐故障性	いいえ	はい	はい

始める前に、以下のアイテムを用意してください：

- ・少なくとも1台のSATAハードドライブまたはSSD<sup>(注1)</sup>(最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを2台使用することをお勧めします)。<sup>(注2)</sup>
- ・Windowsセットアップディスク。
- ・マザーボードドライバディスク。
- ・USBメモリドライブ

#### オンボードSATAコントローラを設定する

##### A. コンピュータにSATAハードドライブをインストールする

HDDまたはSSDを接続のSATA/M.2コネクタに接続してください。次に、電源装置からハードドライブに電源コネクターを接続します。

##### B. BIOSセットアップでSATAコントローラモードを設定する

SATAコントローラコードがシステムBIOSセットアップで正しく設定されていることを確認してください。

ステップ：

1. コンピュータの電源をオンにし、POST(パワーオンセルフテスト)中に<Delete>を押してBIOSセットアップに入ります。Chipset設定のChipset SATA Port Enableが有効になっていることを確認します。SATA ModeをRAIDに設定します。次に設定を保存し、コンピュータを再起動します。(NVMe PCIe SSDを使用してRAIDを構成する場合は、NVMe RAID modeをEnabledに設定してください。)
2. UEFI RAIDを構成する場合は「C-1」のステップに従ってください。従来のRAID ROMに入るには、設定を保存してBIOSセットアップを終了します。詳細情報については「C-2」を参照してください。

このセクションで説明したBIOSセットアップメニューは、マザーボードによって異なることがあります。表示される実際のBIOSセットアップオプションは、お使いのマザーボードおよびBIOSバージョンによって異なります。

##### C-1.UEFI RAIDの設定

ステップ：

1. BIOSセットアップから、項目BIOSを選択し、CSM SupportをDisabledに設定します。変更を保存し、BIOSセットアップを終了します。
2. システムの再起動後、再度BIOSセットアップに入ります。続いてPeripherals\RAIDXpert2 Configuration Utilityサブメニューに入ります。
3. RAIDXpert2 Configuration Utility画面で、Array Managementの<Enter>を押してCreate Arrayの画面に入ります。RAIDレベルを選択します。サポートされるRAIDレベルにはRAID 0、RAID 1、とRAID 10が含まれています(使用可能な選択は取り付けられているハードドライブの数によって異なります)。次に、Select Physical Disks画面で<Enter>を押して、Select Physical Disksの画面に入ります。
4. Select Physical Disksの物理ディスクの選択画面で、RAIDアレイに含めるハードドライブを選択し、Enabled(有効)に設定します。次に、下矢印キーを用いてApply Changesに移動し、<Enter>を押します。そして、前の画面に戻り、Array Size、Array Size Unit、Read Cache Policy、およびWrite Cache Policyを設定します。

(注1) M.2 PCIe SSDをRAIDセットをM.2 SATASSDまたはSATAハードドライブと共に設定するためには使用することはできません。

(注2) M.2、およびSATAコネクターでサポートされる構成については、「1-7 内部コネクター」を参照してください。

- 容量を設定後、**Create Array**に移動し、<Enter>を押して開始します。
- 完了すると、**Array Management**画面に戻ります。**Manage Array Properties**の設定で、新しいRAIDボリュームと、RAIDレベル、アレイ名、アレイ容量などの情報が表示されます。

## C-2.Legacy RAID ROMを設定する

従来の RAID BIOS セットアップユーティリティに入つて、RAID アレイを設定します。非 RAID 構成の場合、このステップをスキップし、Windows オペレーティングシステムのインストールに進んでください。

ステップ：

- BIOSセットアップから、項目**BIOS**を選択し、**CSM Support**を**Enabled**に設定します。そして、変更内容を保存してBIOSセットアップを終了します。POST メモリテストが開始された後でオペレーティングシステムがブートを開始する前に、「Press <Ctrl-R> to Configure」。<Ctrl> + <R>を押してRAID BIOSセットアップユーティリティに入ります。
- 新しいアレイを作成するには、Create Arrayオプションで<Enter>を押します。
- 選択バーが画面右の**Disk**(ディスク)欄に移動します。RAIDアレイに含めるハードドライブを選択します。上下矢印キーを使用してハードドライブを選択し、<Insert>(挿入)を押します。選択されたハードドライブが緑色で表示されます。全ハードドライブを使用するには、<Up>を押してすべてを選択します。その後、<Enter>を押すと、選択バーが画面左下の**User Input**(ユーザー入力)欄に移動します。
- まず、RAID モードを選択してから<Enter>を押します。使用可能な選択肢は、インストールしたハードドライブの数によって変化します。画面上の指示に従ってアレイサイズを指定します。**All available space**を選択して許容最大サイズを使用するか、または上下矢印キーを用いてサイズを調整し、<Enter>を押します。
- キャッシュモードを選択します。選択肢は読み書き、読み取り専用、およびなしです。<Enter>を押して続行します。
- 最後に、「Confirm Creation of Array」(アレイ作成の確認)メッセージが表示されます。<C>を押して確定するか、または<Esc>を押して前の画面に戻ります。
- 完了すると、メイン画面に新しいアレイが表示されます。RAID BIOS ユーティリティを終了するには、<Esc>を押してから<C>を押して確定します。

## RAID/AHCIドライバとオペレーティングシステムをインストールする

BIOS設定が正しければ、オペレーティングシステムをいつでもインストールできます。

### オペレーティングシステムをインストール

一部のオペレーティングシステムにはすでにRAID/AHCI ドライバが含まれているため、Windows のインストールプロセス中にRAID/AHCI ドライバを個別にインストールする必要はありません。オペレーティングシステムのインストール後、「Xpress Install」を使用してマザーボードドライバディスクから必要なドライバをすべてインストールして、システムパフォーマンスと互換性を確認するようお勧めします。インストールされているオペレーティングシステムが、OS インストールプロセス中に追加 SATA RAID/AHCI ドライバの提供を要求する場合は、以下のステップを参照してください。

- ドライバディスクの**IBoot** フォルダにある **Hw10** フォルダをお使いの USBメモリドライブにコピーします。
- Windows セットアップディスクからブートし、標準の OS インストールステップを実施します。画面でドライバを読み込んでくださいという画面が表示されたら、**Browse**を選択します。
- USBメモリドライブを挿入し、ドライバの場所を閲覧します。ドライバの場所は次の通りです。  
IHW10\RAID\x64
- まずは、**AMD-RAID Bottom Device**を選択し、**Next**をクリックしてドライバを読み込みます。次に、**AMD-RAID Controller**を選択し、**Next**をクリックしてドライバを読み込みます。最後に、OSのインストールを続行します。




RAIDアレイの構成の詳細については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

### 3-2 ドライバのインストール



- ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールします。
- オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードのドライバディスクを光学ドライブに挿入します。画面右上隅のメッセージ「このディスクの操作を選択するにはタップしてください」をクリックし、「Run.exe の実行」を選択します。(またはマイコンピュータで光学ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します。)

「Xpress Install」はシステムを自動的にスキャンし、インストールに推奨されるすべてのドライバをリストアップします。Xpress Install ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が選択されたすべてのドライバをインストールします。または、矢印 アイコンをクリックすると、必要なドライバを個別にインストールします。



ソフトウェアについては、  
GIGABYTEのウェブサイトにアクセスして下さい。



トラブルシューティング情報につ  
いては、GIGABYTEのウェブサイト  
にアクセスして下さい。

# Regulatory Notices

## United States of America, Federal Communications Commission Statement

### Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Product Name: Motherboard

Trade Name: GIGABYTE

Model Number: B450 GAMING X

Responsible Party – U.S. Contact Information: **G.B.T. Inc.**  
Address: 17358 Railroad street, City of Industry, CA91748  
Tel.: 1-626-554-9338  
Internet contact information: <https://www.gigabyte.com>

#### FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Subpart B, Unintentional Radiators. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement. This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

**European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement**  
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DiBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals.

#### European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, collected separately, and disposed of properly.

#### WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

#### End of Life Directives-Recycling

 The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

#### Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil porte la marque CE est conforme aux directives de l'UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE, directive Basse Tension 2014/35/UE et directive RoHS II 2011/65/UE. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

#### European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Diese Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zur Europäischen Normierung beurteilt.

#### CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Directivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE. A conformidade com estas directivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas.

#### CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/UE), Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU). El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

#### Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS (rifusione) 2011/65/UE. Questo prodotto è stato testato e trovato conforme a tutti i requisiti essenziali delle Direttive.

- 43 -



## 連絡先

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

アドレス:No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

TEL:+886-2-8912-4000、FAX:+886-2-8912-4005

技術および非技術サポート(販売/マーケティング): <https://esupport.gigabyte.com>

WEBアドレス(英語): <https://www.gigabyte.com>

WEBアドレス(中国語): <https://www.gigabyte.com/tw>

### • GIGABYTE eSupport

技術的または技術的でない(販売/マーケティング)質問を送信するには:

<https://esupport.gigabyte.com>

The screenshot shows the 'Welcome to eSupport' page. At the top left is the GIGABYTE logo. Below it is a large blue header with the text 'Welcome to eSupport'. Underneath the header, there is a sub-header: 'Submit your product/sponsorship/marketing questions or inquiries, and our representative will respond in a timely fashion.' To the left, there is a 'NEWS' section with a message about submissions being displayed in personal pages. In the center, there is a 'SIGN IN' form with fields for Account and Password, and links for Register, Forget Password, and Sign In. To the right of the sign-in form are social media integration icons for Facebook, Google, Twitter, and Windows. To the far right is a 'QUICK LINK' sidebar with icons for Downloads, FAQ, and Warranty.