

# X570 AORUS ULTRA

## ユーザーズマニュアル

改版 1101

12MJ-X57AUTR-1101R



製品の詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。



地球温暖化の影響を軽減するために、本製品の梱包材料はリサイクルおよび再使用可能です。GIGABYTEは、環境を保護するためにお客様と協力いたします。

# Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address: **Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany**

Declare that the product

Product Type: **Motherboard**

Product Name: **X570 AORUS ULTRA**

conforms with the essential requirements of the following directives:

## EMC Directive 2014/30/EU:

- ☒ Conduction & Radiated Emissions: EN 55032:2012+AC2013
- ☒ Immunity: EN 55024:2010+A1:2015
- ☒ Power-line harmonics: EN 61000-3-2:2014
- ☒ Power-line flicker: EN 61000-3-3:2013

## Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU:

- ☒ Safety: EN 62368-1:2014  
EN 50566:2017

## Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU:

- Wireless module model name: AX200NGW
- Wireless module manufacturer: Intel Mobile Communications SAS
- ☒ Technical Requirements: EN 300 328 v2.1.1,  
EN 301893 v2.1.1, EN 300 400 v2.2.1  
EN 301 489-1 v2.2.0, EN 301 489-17 v3.2.0.

## RoHS Directive 2011/65/EU

- ☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment: This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.

## CE marking



Signature: Timmy Huang

(Date)

Date: Jun. 3, 2019

Name:

Timmy Huang

# DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**

**City of Industry, CA 91748**

**Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326**

hereby declares that the product

**Product Name: Motherboard**

**Model Number: X570 AORUS ULTRA**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

## Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Jun. 3, 2019

## 国別に認証されたワイヤレスモジュール:

|                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| United States:<br>FCC: PD9AX200NG | Japan:<br><br>003-190022<br>D190021003<br>5.15~5.35GHz indoor use only                                                                                                                   | Singapore<br><div>Complies with IMDA standards<br/>DB 02941</div> |
| Canada:<br>IC: 1000M-AX200NG      |                                                                                                                                                                                          | Serbia:<br>                                                       |
| Australia & New-Zealand:<br>      | South Korea:<br>R-C-INT-AX200NGW<br>1.상호명: Intel Corporation<br>2.기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기)<br>AX200NGW<br>3.제조시기: 2019/02<br>4.제조자/제조국: Intel Corporation/China | Taiwan:<br>                                                       |
| European Union:<br>               |                                                                                                                                                                                          | Ukraine:<br>                                                      |

## 著作権

© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 著作権所有。

本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録されたものです。

## 免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。

このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTEにより事前の通知なしに変更されることがあります。

本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受けることなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版することは禁じられています。


- 製品を素早くセットアップできるように、製品に付属するクイックインストールガイドをお読みください。
- 本製品を最大限に活用できるように、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。
- 製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください：

<https://www.gigabyte.com/jp>

## マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、「REV:1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザーボードのリビジョンをチェックしてください。

例：




# 目次

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| X570 AORUS ULTRA マザーボードのレイアウト .....           | 5  |
| 第 1 章 ハードウェアの取り付け .....                       | 6  |
| 1-1 取り付け手順.....                               | 6  |
| 1-2 製品の仕様 .....                               | 7  |
| 1-3 CPU を取り付ける .....                          | 11 |
| 1-4 メモリの取り付け .....                            | 11 |
| 1-5 拡張カードを取り付ける .....                         | 12 |
| 1-6 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™構成のセットアップ..... | 12 |
| 1-7 背面パネルのコネクター .....                         | 13 |
| 1-8 内部コネクター .....                             | 15 |
| 第 2 章 BIOS セットアップ .....                       | 26 |
| 2-1 起動画面.....                                 | 26 |
| 2-2 メインメニュー .....                             | 27 |
| 2-3 Favorites (F11).....                      | 28 |
| 2-4 Tweaker.....                              | 29 |
| 2-5 Settings .....                            | 31 |
| 2-6 System Info. ....                         | 36 |
| 2-7 Boot.....                                 | 37 |
| 2-8 Save & Exit.....                          | 40 |
| 第 3 章 付録.....                                 | 41 |
| 3-1 RAID セットを設定する .....                       | 41 |
| 3-2 ドライバのインストール.....                          | 43 |
| 規制声明 .....                                    | 44 |
| 連絡先.....                                      | 48 |



## X570 AORUS ULTRA マザーボードのレイアウト



### ボックスの内容

- |                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> X570 AORUS ULTRA マザーボード | <input checked="" type="checkbox"/> SATAケーブル (x4)         |
| <input checked="" type="checkbox"/> マザーボードドライバディスク          | <input checked="" type="checkbox"/> アンテナ (x1)             |
| <input checked="" type="checkbox"/> ユーザーズマニュアル              | <input checked="" type="checkbox"/> M.2 ネジ / M.2 ネジ用スペーサー |
| <input checked="" type="checkbox"/> クイックインストールガイド           | <input checked="" type="checkbox"/> G コネクター (x1)          |
| <input checked="" type="checkbox"/> RGB LEDテープ延長ケーブル (x1)   | <input checked="" type="checkbox"/> 温度計用ケーブル (x2)         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 結束バンド (x2)              |                                                           |

\* 上記、ボックスの内容は参照用となります。実際と同梱物はお求めいただいた製品パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

(注) チップはマザーボードの背面にあります。

## 第1章 ハードウェアの取り付け

### 1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電気放電(ESD)の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアルをよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードの S/N (シリアル番号) ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクタに接続しているとき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクタには触れないでください。
- マザーボード、CPU またはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電気放電 (ESD) リストストラップを着用することをお勧めします。ESD リストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを接続するまたは抜く前に、電源装置がオフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていることを確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源コネクタが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温または湿った環境に設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。
- アダプタ、延長電源ケーブルまたはテーブルタップを使用する場合は、その取り付けおよび接続手順を必ずお問い合わせください。

## 1-2 製品の仕様

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CPU                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD Socket AM4、以下をサポート： <ul style="list-style-type: none"> <li>第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサー /</li> <li>第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー /</li> <li>第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサー /</li> <li>第2世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー /</li> <li>第1世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー</li> </ul> </li> </ul> <p>(最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  チップセット                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>AMD X570</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  メモリ                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサー / 第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MHz メモリモジュールのサポート</li> </ul> </li> <li>第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー / 第2世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー / 第1世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>DDR4 2933/2667/2400/2133 MHz メモリモジュールのサポート</li> </ul> </li> <li>最大128 GB (32 GBの単一DIMM容量) のシステムメモリをサポートする 4x DDR4 DIMMソケット</li> <li>デュアルチャンネルメモリ対応</li> <li>ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 メモリモジュールのサポート</li> <li>Non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 メモリモジュールのサポート</li> <li>XMP (エクストリームメモリプロファイル) メモリモジュールのサポート (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)</li> </ul> |
|  オンボードグラフィックス <sup>(注1)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>統合グラフィックスプロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMIポート(x1)、4096x2160@60 Hzの最大解像度をサポートします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>* HDMI 2.0、 HDCP 2.2、およびHDR対応。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>最大16 GBまでのメモリをシェア可能</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  オーディオ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realtek® ALC1220-VB コーデック <ul style="list-style-type: none"> <li>* 背面パネルのライン出力端子はDSDオーディオをサポートしています。</li> </ul> </li> <li>ハイディフィニションオーディオ</li> <li>2/4/5.1/7.1 チャンネル</li> <li>S/PDIFアウトのサポート</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  LAN                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® GbE LAN チップ (1000 Mbit/100 Mbit)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  無線通信モジュール                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHz デュアルバンドをサポート</li> <li>BLUETOOTH 5.0</li> <li>11ax 160MHzワイヤレス規格に対応し、最大2.4 Gbpsのデータ転送が可能です <ul style="list-style-type: none"> <li>* 実際のデータ転送速度は、ご使用の機器構成によって異なる場合があります。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(注1) 第3世代AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサー / 第2世代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー / 第1世代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサーのみ。

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>拡張スロット</b>                          | <p>CPUに接続されているスロット (PCIEX16/PCIEX8)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe 4.0 をサポートし、x16で動作する 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX16)</li> <li>PCIe 4.0 をサポートし、x8で動作する 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX8)</li> </ul> </li> <li>第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー / 第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe 3.0 をサポートし、x16で動作する 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX16)</li> <li>PCIe 3.0 をサポートし、x8で動作する 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX8) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 最適のパフォーマンスを出すために、PCI Express グラフィックスカードを1つしか取り付けない場合、PCIEX16スロットに必ず取り付けてください。</li> <li>* PCIEX8スロットは、PCIEX16スロットとバンド幅を共有します。第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサー/第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー/第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサーを使用する場合、PCIEX16スロットは最大x8モードで動作します。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>第2世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー / 第1世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe 3.0 をサポートし、x8で動作する 1 x PCI Express x16スロット (PCIEX16)</li> </ul> </li> </ul> <p>チップセットに接続されたスロット (PCIEX4/PCIEX1)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe 4.0<sup>(注2)</sup>/3.0 をサポートし、x4で動作する 1 x PCI Express x 16スロット (PCIEX4)</li> <li>PCIe 4.0<sup>(注2)</sup>/3.0 をサポートする 2 x PCI Express x 1スロット</li> </ul> |
|  <b>マルチグラフィックステクノロジー<sup>(注3)</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>NVIDIA® Quad-GPU SLI™ と2-way NVIDIA® SLI™ テクノロジーのサポート</li> <li>AMD Quad-GPU CrossFire™ と2-way AMD CrossFire™ テクノロジーのサポート</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <b>ストレージインターフェイス</b>                   | <p>CPUに接続されたソケット (M2A_SOCKET)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>M.2 コネクタ (x1) (Socket 3、M key、タイプ 2242/2260/2280/22110 SATA と PCIe 4.0 x4/x2 SSD 対応)</li> </ul> </li> <li>第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー / 第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサー / 第2世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー / 第1世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサー： <ul style="list-style-type: none"> <li>M.2 コネクタ (x1) (Socket 3、M key、タイプ 2242/2260/2280/22110 SATA と PCIe 3.0 x4/x2 SSD 対応)</li> </ul> </li> </ul> <p>チップセットに接続されたソケット (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M.2 コネクタ (x1) (Socket 3、M key、タイプ 2242/2260/2280/22110 SATA と PCIe x4.0<sup>(注2)</sup>/3.0 x4/x2 SSD 対応) (M2B_SOCKET)</li> <li>M.2 コネクタ (x1) (Socket 3、M key、タイプ 2242/2260/2280 SATA と PCIe x4.0<sup>(注2)</sup>/3.0 x2 SSD 対応) (M2C_SOCKET)</li> <li>SATA 6Gb/s コネクタ (x6)</li> <li>RAID 0、RAID 1、および RAID 10 のサポート <ul style="list-style-type: none"> <li>* M.2、および SATA コネクタでサポートされる構成については、「I-8 内部コネクタ」を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

(注2) 第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサーのみ。

(注3) 第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサー / 第2世代 AMD Ryzen™ プロセッサー / 第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサーのみ。

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | USB         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPUによって制御された端子： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 背面パネルに3つのUSB 3.2 Gen 1 ポート</li> <li>- 背面パネルにUSB 3.2 Gen 2<sup>(注2)</sup>/Gen 1 Type-A ポート(赤)搭載 (x1)</li> </ul> </li> <li>• チップセット： <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB Type-C™ ポート(x1) (内部USBヘッダ;USB 3.2 Gen 2対応)</li> <li>- 背面パネルにUSB 3.2 Gen 2 対応USB Type-C™ ポート搭載 (x1)</li> <li>- 背面パネルにUSB 3.2 Gen 2 Type-A ポート(赤)搭載 (x1)</li> <li>- USB 3.2 Gen 1 ポート (x4) (内部USBヘッダ経由で使用可能)</li> </ul> </li> <li>• チップセット+USB 2.0 ハブ： <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 2.0/1.1ポート (x8) (背面パネルに4つのポート、内部USBヘッダを通して4ポートが使用可能)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|    | 内部コネクター     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 ピン ATX メイン電源コネクター (x1)</li> <li>• 8 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1)</li> <li>• 4 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1)</li> <li>• CPU ファンヘッダ (x1)</li> <li>• 水冷CPUファンヘッダ (x1)</li> <li>• システムファンヘッダ (x3)</li> <li>• システムファン/水冷ポンプ用ヘッダ (x2)</li> <li>• Addressable LEDテープ用ヘッダ (x2)</li> <li>• RGB LEDテープ用ヘッダ (x2)</li> <li>• CPUクーラー用LEDテープ/RGB LEDテープ用ヘッダ (x1)</li> <li>• M.2 ソケット3 コネクター (x3)</li> <li>• SATA 6Gb/s コネクター (x6)</li> <li>• 前面パネルヘッダ (x1)</li> <li>• 前面パネルオーディオヘッダ (x1)</li> <li>• USB 3.2 Gen 2 に対応する USB Type-C™ヘッダ (x1)</li> <li>• USB 3.2 Gen 1 ヘッダ (x2)</li> <li>• USB 2.0/1.1 ヘッダ (x2)</li> <li>• トラストドプラットフォームモジュール(TPM)ヘッダ (x1) (2x6ピン、GC-TPM2.0_S モジュールのみ対応)</li> <li>• Thunderbolt™ アドインカードコネクター (x1)</li> <li>• CMOSクリアジャンパ (x1)</li> <li>• 温度センサー用ヘッダ (x2)</li> <li>• Q-Flash Plus ボタン (x1)</li> </ul> |
|  | 背面パネルのコネクター | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA アンテナ用コネクター (2T2R) (x2)</li> <li>• HDMIポート (x1)</li> <li>• USB 3.2 Gen 2 に対応する USB Type-C™ポート (x1)</li> <li>• USB 3.2 Gen 2<sup>(注2)</sup>/Gen 1 Type-A ポート (赤) (x1)</li> <li>• USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート (赤) (x1)</li> <li>• USB 3.2 Gen 1 ポート (x3)</li> <li>• USB 2.0/1.1ポート (x4)</li> <li>• RJ-45ポート (x1)</li> <li>• 光学 S/PDIF 出力コネクター (x1)</li> <li>• オーディオジャック (x5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(注2) 第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサのみ。

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  I/O コントローラー     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ iTE® I/O コントローラーチップ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  ハードウェア<br>モニタ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 電圧検知</li> <li>◆ 温度検知</li> <li>◆ ファン速度検知</li> <li>◆ 水冷流量検知</li> <li>◆ オーバーヒート警告</li> <li>◆ ファン異常検知</li> <li>◆ ファン速度コントロール <ul style="list-style-type: none"> <li>* ファン (水冷ポンプ)速度コントロール機能のサポートについては、取り付けたクーラー ファン (水冷ポンプ)によって異なります。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
|  BIOS            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 128 Mbit フラッシュ (x2)</li> <li>◆ 正規ライセンス版AMI UEFI BIOSを搭載</li> <li>◆ DualBIOS™ のサポート</li> <li>◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  独自機能            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ APP Center のサポート <ul style="list-style-type: none"> <li>* App Center で使用可能なアプリケーションは、マザーボードのモデルによって異なります。各アプリケーションのサポート機能もマザーボードのモデルによって異なります。</li> <li>- @BIOS</li> <li>- EasyTune</li> <li>- Fast Boot</li> <li>- Game Boost</li> <li>- ON/OFF Charge</li> <li>- RGB Fusion</li> <li>- Smart Backup</li> <li>- System Information Viewer</li> </ul> </li> <li>◆ Q-Flash Plus のサポート</li> <li>◆ Q-Flash のサポート</li> <li>◆ Xpress Install のサポート</li> </ul> |
|  バンドルされたソフトウェア | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン)</li> <li>◆ cFosSpeed</li> <li>◆ XSplit Gamecaster + Broadcaster (12ヶ月ライセンス)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  オペレーティングシステム  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Windows 10 64-bit のサポート</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  フォームファクタ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ATXフォームファクタ、30.5cm x 24.4cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* GIGABYTE は、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。



CPU、メモリモジュール、SSD、および M.2 デバイスのサポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。



アプリの最新バージョンをダウンロードするには、GIGABYTE の Web サイトの **サポート** **ユーザーティ** **ティ** **リスト** ページにアクセスしてください。

### 1-3 CPU を取り付ける




CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- マザーボードが CPU をサポートしていることを確認してください。
- (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、CPU を取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- CPU のピン 1 を探します。CPU は間違った方向には差し込むことができません。
- CPU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- CPU クーラーを取り付けずに、コンピュータの電源をオンにしないでください。CPU が損傷する原因となります。
- CPU の仕様に従って、CPU のホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

#### CPU を取り付ける

CPU ソケットのピン 1 (小さな三角形で表示) と CPU を確認します。

小さな三角形のマークは、ソケットのピン 1 を示します



AM4 ソケット

小さな三角形のマーキングは CPU ピン 1 を示します



AM4 CPU

### 1-4 メモリの取り付け



メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。(サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTE の Web サイトを参照ください。)
- ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- メモリモジュールは取り付け位置を間違えないようにノッチが設けられています。メモリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方向を変えてください。

#### デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには 4 つのメモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジーをサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を 2 倍に上げます。

4 つのメモリソケットが 2 つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように 2 つのメモリソケットがあります：

- ▶ チャンネル A: DDR4\_A1, DDR4\_A2
- ▶ チャンネル B: DDR4\_B1, DDR4\_B2



ハードウェア取り付けに関する詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。

#### ▶デュアルチャンネルメモリ構成表

|          | DDR4_A1 | DDR4_A2 | DDR4_B1 | DDR4_B2 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 2つのモジュール | --      | DS/SS   | --      | DS/SS   |
|          | DS/SS   | --      | DS/SS   | --      |
| 4つのモジュール | DS/SS   | DS/SS   | DS/SS   | DS/SS   |

(SS=片面、DS=両面、「--」=メモリなし)

CPU制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください。

1. メモリモジュールが1枚のみ取り付けられている場合、デュアルチャンネルモードは有効になりません。
2. 2または4枚のモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、同じ容量、ブランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。最適なパフォーマンスを発揮するために、2枚のメモリモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているときは、DDR4\_A2とDDR4\_B2ソケットにそれらのモジュールを取り付けることをお勧めします。

## 1-5 拡張カードを取り付ける



拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください：

- ・ 拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カードに付属するマニュアルをよくお読みください。
- ・ ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

## 1-6 AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™構成のセットアップ<sup>(注1)</sup>

### A. システム要求

- Windows 10 64-bit オペレーティングシステム
- CrossFire/SLI対応のマザーボード (PCI Express x16スロットを2つ以上および接続ドライバ付き)
- 同じブランドのCrossFire/SLI対応グラフィックスカードおよびチップと正しいドライバ
- CrossFire<sup>(注2)</sup>/SLIブリッジコネクタ
- 十分な電力のある電源装置を推奨します (電源要件については、グラフィックスカードのマニュアルを参照してください)

### B. グラフィックスカードを接続する

ステップ 1:

「1-5 拡張カードを取り付ける」のステップに従って、PCIEX16とPCIEX8スロットにグラフィックスカードを取り付けます。

ステップ 2:

カードの上部にあるCrossFire/SLI金縁コネクタにCrossFire<sup>(注2)</sup>/SLIブリッジコネクタを挿入します。

ステップ 3:

ディスプレイカードを PCIEX16 スロットに差し込みます。

### C. グラフィックスカードドライバを構成する

#### C-1. CrossFire 機能を有効にする

オペレーティングシステムにグラフィックスカードドライバを取り付けた後、AMD RADEON SETTINGS スクリーンに移動します。Gaming | Global Settings 項目に移動し、AMD CrossFire が On になっていることを確認してください。

#### C-2. SLI 機能を有効にする

オペレーティングシステムにグラフィックスカードドライバを取り付けた後、NVIDIA Control Panel パネルに移動します。Configure SLI, Surround, PhysX の設定画面を開覧し、Maximize 3D performance が有効になっていることを確認してください。

(注1) 第3世代AMD Ryzen™プロセッサ/第2世代AMD Ryzen™プロセッサ/第3世代AMD Ryzen™ with Radeon™グラフィックス・プロセッサのみ。


(注2) ブリッジコネクタはグラフィックスカードによって必要としない場合があります。



CrossFire/SLIテクノロジーを有効にするための手順とドライバ画面は、グラフィックスカードによりわずかに異なります。CrossFire/SLI を有効にする方法について、詳細はグラフィックスカードに付属のマニュアルを参照してください。



## 1-7 背面パネルのコネクター



### ㊦ USB 2.0/1.1 ポート

USB ポートは USB 2.0/1.1 仕様をサポートします。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ㊧ SMA アンテナコネクター (2T2R)

このコネクターを用いてアンテナを接続します。



アンテナケーブルをアンテナコネクターに接続し、シグナルの強いところへアンテナを移動します。

### ㊨ HDMI ポート<sup>(注1)</sup>

**HDMI**™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
HDMIポートはHDCP 2.2に対応し、ドルビーTrueHDおよびDTS HDマスターオーディオ形式をサポートしています。最大192KHz/24ビットの7.1チャンネルLPCMオーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMIをサポートするモニタに接続します。サポートする最大解像度は4096x2160@60 Hzですが、サポートする実際の解像度は使用するモニタに依存します。



HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をHDMIに設定してください。(項目名は、オペレーティングシステムによって異なります。)

### ㊩ USB 3.2 Gen 1 ポート

USB 3.2 Gen 1 ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ㊪ USB 3.2 Gen 1 ポート (白)

USB 3.2 Gen 1 ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。Q-Flash Plus<sup>(注2)</sup>を使用する前に、このポートに USB フラッシュメモリを挿入してください。

### ㊫ USB 3.2 Gen 2<sup>(注3)</sup>/Gen 1 Type-A ポート (赤)

USB 3.2 Gen 2 Type-A ポートは USB 3.2 Gen 2<sup>(注3)</sup> / Gen 1 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ㊬ RJ-45 LAN ポート

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 1 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。

接続/ アクティビティ  
速度 LED LED



LAN ポート

接続/速度 LED:

| 状態   | 説明                |
|------|-------------------|
| オレンジ | 1 Gbps のデータ転送速度   |
| 緑    | 100 Mbps のデータ転送速度 |
| オフ   | 10 Mbps のデータ転送速度  |

アクティビティ LED:

| 状態 | 説明            |
|----|---------------|
| 点滅 | データの送受信中です    |
| オン | データを送受信していません |



- 背面パネルコネクターに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケーブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。
- ケーブルを取り外す際は、コネクターから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブルコネクター内部でショートする原因となるので、横に揺り動かさないでください。

### ⑪ USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート (赤)

USB 3.2 Gen 2 Type-A ポートは USB 3.2 Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ⑫ USB Type-C™ ポート

リバーシブル USB ポートは USB 3.2Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

### ⑬ センター/サブウーファースピーカーアウト

センターまたはサブウーファースピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。

### ⑭ リアスピーカーアウト

リアスピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。

### ⑮ 光学 S/PDIF 出力コネクタ

このコネクタにより、デジタル光学オーディオをサポートする外部オーディオシステムでデジタルオーディオアウトを利用できます。この機能を使用する前に、オーディオシステムに光学デジタルオーディオインコネクタが装備されていることを確認してください。

### ⑯ ラインイン/サイドスピーカーアウト

ラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、このオーディオ端子を使用します。

### ⑰ ラインアウト/フロントスピーカーアウト

ラインアウト端子です。この音声出力ジャックは、音声増幅機能をサポートしています。より良い音質をご使用いただく場合、このジャックにヘッドフォン/スピーカーに接続することを推奨します。(実際の効果は、使用されているデバイスによって異なる場合があります)。

### ⑱ マイクイン/サイドスピーカーアウト

マイクイン端子です。

オーディオジャック設定:

| ジャック                   | ヘッドフォン/<br>2 チャンネル | 4 チャンネル | 5.1 チャンネル | 7.1 チャンネル |
|------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| ⑬ センター/サブウーファースピーカーアウト |                    |         | ✓         | ✓         |
| ⑭ リアスピーカーアウト           |                    | ✓       | ✓         | ✓         |
| ⑯ ラインイン/サイドスピーカーアウト    |                    |         |           | ✓         |
| ⑰ ラインアウト/フロントスピーカーアウト  | ✓                  | ✓       | ✓         | ✓         |
| ⑱ マイクイン/サイドスピーカーアウト    |                    |         |           | ✓         |




- ・ サラウンドサウンド用側面スピーカーを接続する場合は、オーディオ・ドライバーの設定より「ラインイン」または「マイクイン」端子を転用する必要があります。
- ・ ライン出力端子のオーディオアンプ機能の設定は、HD Audio Managerアプリケーションにアクセスしてください。



オーディオソフトウェアの詳細設定については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

- (注1) 第3世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ グラフィックス・プロセッサ / 第2世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサ / 第1世代 AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega グラフィックス・プロセッサのみ。
- (注2) Q-Flash Plus 機能を使用するには、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェブページを参照ください。
- (注3) 第3世代 AMD Ryzen™ プロセッサのみ。

## 1-8 内部コネクター



|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) ATX_12V1/ATX_12V            | 13) F_PANEL             |
| 2) ATX                         | 14) F_AUDIO             |
| 3) CPU_FAN                     | 15) F_USB31C            |
| 4) SYS_FAN1/2/4                | 16) F_USB30_1/F_USB30_2 |
| 5) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP | 17) F_USB1/F_USB2       |
| 6) CPU_OPT                     | 18) TPM                 |
| 7) EC_TEMP1/EC_TEMP2           | 19) CLR_CMOS            |
| 8) D_LED1/D_LED2               | 20) BAT                 |
| 9) LED_CPU                     | 21) QFLASH_PLUS         |
| 10) LED_C1/LED_C2              | 22) CPU/DRAM/VGA/BOOT   |
| 11) SATA3 0/1/2/3/4/5          | 23) THB_C               |
| 12) M2A/M2B/M2C_SOCKET         |                         |



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください：

- まず、デバイスが接続するコネクターに準拠していることを確認します。
- デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- デバイスを装着した後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケーブルがマザーボードのコネクターにしっかり接続されていることを確認します。


## 1/2) ATX\_12V1/ATX\_12V/ATX (2x2, 2x4 12V 電源コネクタと 2x12 メイン電源コネクタ)

電源コネクタを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンポーネントに安定した電力を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、まず電源装置のパワーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してください。電源コネクタは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されています。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクタに接続します。

12V 電源コネクタは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクタが接続されていない場合、コンピュータは起動しません。




拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします (500W以上)。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。




ATX\_12V1:

| ピン番号 | 定義   |
|------|------|
| 1    | GND  |
| 2    | GND  |
| 3    | +12V |
| 4    | +12V |



ATX\_12V:

| ピン番号 | 定義               | ピン番号 | 定義                |
|------|------------------|------|-------------------|
| 1    | GND (2x4ピン12Vのみ) | 5    | +12V (2x4ピン12Vのみ) |
| 2    | GND (2x4ピン12Vのみ) | 6    | +12V (2x4ピン12Vのみ) |
| 3    | GND              | 7    | +12V              |
| 4    | GND              | 8    | +12V              |




ATX:

| ピン番号 | 定義                    | ピン番号 | 定義                   |
|------|-----------------------|------|----------------------|
| 1    | 3.3V                  | 13   | 3.3V                 |
| 2    | 3.3V                  | 14   | -12V                 |
| 3    | GND                   | 15   | GND                  |
| 4    | +5V                   | 16   | PS_ON (ソフト オン/オフ)    |
| 5    | GND                   | 17   | GND                  |
| 6    | +5V                   | 18   | GND                  |
| 7    | GND                   | 19   | GND                  |
| 8    | 電源良好                  | 20   | NC                   |
| 9    | 5VSB (スタンバイ +5V)      | 21   | +5V                  |
| 10   | +12V                  | 22   | +5V                  |
| 11   | +12V (2x12 ピン ATX 専用) | 23   | +5V (2x12 ピン ATX 専用) |
| 12   | 3.3V (2x12 ピン ATX 専用) | 24   | GND (2x12 ピン ATX 専用) |

### 3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/2/4 (ファンヘッダ)


このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください (黒いコネクタワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。



| ピン番号 | 定義      |
|------|---------|
| 1    | GND     |
| 2    | 電圧速度制御  |
| 3    | 検知      |
| 4    | PWM速度制御 |

### 5) SYS\_FAN5\_PUMP/SYS\_FAN6\_PUMP (システムファン/水冷ポンプ用ヘッダ)

ファン/水冷用ポンプヘッダは4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください (黒いコネクタワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。水冷ポンプ用ファンヘッダの速度制御については、第2章を参照してください。「BIOSセットアップ」、「Settings\Smart Fan 5」にて情報が確認できます。



| ピン番号 | 定義      |
|------|---------|
| 1    | GND     |
| 2    | 電圧速度制御  |
| 3    | 検知      |
| 4    | PWM速度制御 |

### 6) CPU\_OPT (水冷式 CPU ファンヘッダ)

ファンヘッダは4ピンで、簡単に接続できるように設計されています。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください (黒いコネクタワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。




| ピン番号 | 定義      |
|------|---------|
| 1    | GND     |
| 2    | 電圧速度制御  |
| 3    | 検知      |
| 4    | PWM速度制御 |



- CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。冷却不足はCPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
- これらのファンヘッダは設定ジャンプブロックではありません。ヘッダにジャンパキャップをかぶせないでください。

## 7) EC\_TEMP1/EC\_TEMP2 (温度センサー用ヘッダ)


温度センサー用のヘッダにサーミスタケーブルを接続します。



| ピン番号 | 定義        |
|------|-----------|
| 1    | SENSOR IN |
| 2    | GND       |

## 8) D\_LED1/D\_LED2 (Addressable LEDテープ用ヘッダ)

ヘッダピンを使用して、最大定格電力5A (5V)、最大LED数1000個の標準5050 addressable LEDテープを接続できます。




| ピン番号 | 定義     |
|------|--------|
| 1    | V (5V) |
| 2    | Data   |
| 3    | ピンなし   |
| 4    | GND    |

Addressable LEDテープをヘッダーに接続します。LEDテープ側の電源ピン (プラグの三角印) をaddressable LEDテープヘッダのピン1に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。

## 9) LED\_CPU (CPUクーラー用LEDテープ/ RGB LEDテープ用ヘッダー)

このヘッダーは、CPUクーラーLEDテープまたは最大定格2A (12V)対応および最大長2mの標準RGB LEDテープ (12V / G / R / B)を使用することができます。



| ピン番号 | 定義  |
|------|-----|
| 1    | 12V |
| 2    | G   |
| 3    | R   |
| 4    | B   |

CPUクーラー用LEDテープ / RGB LEDテープをヘッダーに接続します。LEDテープの電源ピン (プラグの三角印) は、このヘッダのピン1 (12V) に接続する必要があります。誤って接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。




LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェブページをご参照ください。



デバイスを取り付けの前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。

## 10) LED\_C1/LED\_C2 (RGB LEDテープヘッド)

このヘッドは、標準的なRGB LEDテープ (12V/G/R/B) を使用することができます。また、最大2メートルの長さのケーブルと最大電力2A (12V)までサポートしています。



ヘッドに接続したRGB LEDテープ延長ケーブルと反対側のRGB LEDテープケーブルに接続します。延長ケーブルの (プラグの三角印)の黒線は、このヘッドのピン1(12V)に接続する必要があります。延長ケーブルのもう一方の端 (矢印マーク)の12Vピンは、LEDテープの12Vと接続しなければなりません。誤って接続した場合は、LEDテープの損傷につながる可能性があります。LEDテープの接続方向にご注意ください。




LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェブページをご参照ください。



デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。


## 11) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/sコネクタ)

SATA コネクタはSATA 6Gb/s に準拠し、SATA 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATA コネクタは、単一の SATA デバイスをサポートします。SATA コネクタは、RAID 0、RAID 1、および RAID 10 をサポートします。RAIDアレイの構成の説明については、第3章「RAID セットを設定する」を参照してください。



## 12) M2A/M2B/M2C SOCKET (M.2 ソケット3 コネクタ)

M.2コネクタはM.2 SATA SSDまたはM.2 PCIe SSDをサポートし、RAID構成をサポートします。M.2のPCIe SSDはM.2 SATA SSD または SATA ハードドライブ(複数)とのRAID構成を作成することができませんのでご注意ください。RAIDアレイの構成の説明については、第3章「RAID セットを設定する」を参照してください。



M.2コネクタにM.2対応SSDに増設する場合、以下の手順に従ってください。

ステップ 1:

付属のM.2スクリューキットからネジとスペーサーを取り出して準備してください。M.2 SSDを取り付けるM.2スロットで、ヒートシンクのネジをドライバーで外し、ヒートシンクを取り外してください。

ステップ 2:

取り付け穴の位置を確認してから、最初にスペーサーを締めます。コネクタに斜めの角度でM.2対応SSDをスライドさせます。

ステップ 3:

M.2対応SSDを下に押してからネジで固定します。ヒートシンクを元に戻し、元の穴に固定します。



インストールするM.2対応SSDを固定する適切な穴を選択し、ネジとナットを締め直してください。



## M.2、および SATAのコネクタをご使用の際の注意事項：

SATA コネクタの利用可能数は、M.2 ソケットに取り付けられているデバイスの種類によって影響を受ける可能性があります。M2C\_SOCKETコネクタは、SATA3 4、5コネクタとバンド幅を共有します。詳細に関しては、次の表をご参照ください。

### • M2A\_SOCKET：

| コネクタ<br>M.2 SSD<br>の種類 | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| M.2 SATA SSD           | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| M.2 PCIe SSD           | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| M.2 SSDを使用していない場合      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |

✓：利用可能、✕：利用不可

### • M2B\_SOCKET：

| コネクタ<br>M.2 SSD<br>の種類 | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| M.2 SATA SSD           | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| M.2 PCIe SSD           | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| M.2 SSDを使用していない場合      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |

✓：利用可能、✕：利用不可

### • M2C\_SOCKET：

| コネクタ<br>M.2 SSD<br>の種類 | SATA3 0 | SATA3 1 | SATA3 2 | SATA3 3 | SATA3 4 | SATA3 5 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| M.2 SATA SSD           | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |
| M.2 PCIe SSD           | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✕       | ✕       |
| M.2 SSDを使用していない場合      | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |


✓：利用可能、✕：利用不可

\* M2C\_SOCKETコネクタは、最大PCIe x2 SSDまでをサポートします。

### 13) F. PANEL (前面パネルヘッダ)

下記のピン配列に従い、パワースイッチ、リセットスイッチ、スピーカー、PCケース開閉感知ヘッダ、ケースのインジケータ（電源LEDやHDD LEDなど）を接続します。接続する際には、+と-のピンに注意してください。

#### • PLED/PWR\_LED (電源LED):



| システムステータス | LED |
|-----------|-----|
| S0        | オン  |
| S3/S4/S5  | オフ  |

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。システムが作動しているとき、LED はオンになります。システムが S3/S4 スリープ状態に入っているとき、またはパワーがオフになっているとき (S5)、LED はオフになります。

#### • PW (パワースイッチ):

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケータに接続します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフにする方法を設定できます (詳細については、第 2 章、「BIOS セットアップ」、「Settings」Platform Power」を参照してください)。

#### • SPEAK (スピーカー):

PCケースの前面パネル用スピーカーに接続します。システムは、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短いビープ音が 1 度鳴ります。

#### • HD (ハードドライブアクティビティ LED):

PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続します。ハードドライブがデータの読み書きを行っているとき、LED はオンになります。

#### • RES (リセットスイッチ):

PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。

#### • CI (PCケース開閉感知ヘッダ):

PCケースカバーが取り外されている場合、PCケースの検出可能なPCケース開閉感知スイッチ/センサーに接続します。この機能は、PCケース開閉感知スイッチ/センサーを搭載したPCケースを必要とします。

#### • NC: 接続なし。



前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワースイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLED、スピーカーなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続しているとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

### 14) F. AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

フロントパネルオーディオヘッダは、High Definition audio (HD)をサポートします。PCケース前面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネクタのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認してください。モジュールコネクタとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デバイスは作動せず損傷することがあります。




| ピン番号 | 定義      | ピン番号 | 定義        |
|------|---------|------|-----------|
| 1    | MIC2_L  | 6    | 検知        |
| 2    | GND     | 7    | FAUDIO_JD |
| 3    | MIC2_R  | 8    | ピンなし      |
| 4    | NC      | 9    | LINE2_L   |
| 5    | LINE2_R | 10   | 検知        |



PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一コネクタの代わりに各ワイヤのコネクタを分離しているものもあります。ワイヤ割り当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細については、PCケースメーカーにお問い合わせください。

### 15) F\_USB31C (USB 3.2 Gen 2 に対応する USB Type-C™ヘッダ)


このヘッダは、USB 3.2 Gen 2仕様に準拠し、1つのUSBポート使用できます。



| ピン番号 | 定義   | ピン番号 | 定義   | ピン番号 | 定義   |
|------|------|------|------|------|------|
| 1    | VBUS | 8    | CC1  | 15   | RX2+ |
| 2    | TX1+ | 9    | SBU1 | 16   | RX2- |
| 3    | TX1- | 10   | SBU2 | 17   | GND  |
| 4    | GND  | 11   | VBUS | 18   | D-   |
| 5    | RX1+ | 12   | TX2+ | 19   | D+   |
| 6    | RX1- | 13   | TX2- | 20   | CC2  |
| 7    | VBUS | 14   | GND  |      |      |

### 16) F\_USB30\_1/F\_USB30\_2 (USB 3.2 Gen 1 ヘッダ)


ヘッダはUSB 3.2 Gen 1およびUSB 2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。USB 3.2 Gen 1 対応 2ポートを装備するオプションの 3.5" フロントパネルのご購入については、販売店にお問い合わせください。



| ピン番号 | 定義     | ピン番号 | 定義     | ピン番号 | 定義     |
|------|--------|------|--------|------|--------|
| 1    | VBUS   | 8    | D1-    | 15   | SSTX2- |
| 2    | SSRX1- | 9    | D1+    | 16   | GND    |
| 3    | SSRX1+ | 10   | NC     | 17   | SSRX2+ |
| 4    | GND    | 11   | D2+    | 18   | SSRX2- |
| 5    | SSTX1- | 12   | D2-    | 19   | VBUS   |
| 6    | SSTX1+ | 13   | GND    | 20   | ピンなし   |
| 7    | GND    | 14   | SSTX2+ |      |        |

### 17) F\_USB1/F\_USB2 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB ブラケットを介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB ブラケットを購入する場合は、販売店にお問い合わせください。




| ピン番号 | 定義      | ピン番号 | 定義      |
|------|---------|------|---------|
| 1    | 電源 (5V) | 6    | USB DY+ |
| 2    | 電源 (5V) | 7    | GND     |
| 3    | USB DX- | 8    | GND     |
| 4    | USB DY- | 9    | ピンなし    |
| 5    | USB DX+ | 10   | NC      |



- IEEE 1394 ブラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB 2.0/1.1 ヘッダに差し込まないでください。
- USB ブラケットを取り付ける前に、USB ブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

## 18) TPM (TPMモジュール用ヘッダ)

TPM (TPMモジュール) をこのヘッダに接続できます。



| ピン番号 | 定義   | ピン番号 | 定義     |
|------|------|------|--------|
| 1    | LAD0 | 7    | LAD3   |
| 2    | VCC3 | 8    | GND    |
| 3    | LAD1 | 9    | LFRAME |
| 4    | ピンなし | 10   | NC     |
| 5    | LAD2 | 11   | SERIRQ |
| 6    | LCLK | 12   | LRESET |

## 19) CLR\_CMOS (CMOSクリアジャンパー)

このジャンパを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセットします。CMOS値を初期化するには、ドライバーのような金属製品を使用して2つのピンに数秒間触れます。



オープン:Normal




ショート:CMOSのクリア



- CMOS値を初期化する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
- システムが再起動した後、BIOS設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください (Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第2章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

## 20) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および時刻情報など) を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで下がったら、バッテリーを交換してください。CMOS 値が正確に表示されなかったり、失われる可能性があります。



バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます：


1. コンピュータのパワーをオフにし、電源コードを抜きます。
2. バッテリーホルダからバッテリーをそと取り外し、1分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの+と-の端子に触れ、5秒間ショートさせます。)
3. バッテリーを交換します。
4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。



- バッテリーを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。誤ったバッテリーモデルに交換した場合、ご使用の機器が破損する場合がありますのでご注意ください。
- バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはっきり分からない場合、購入店または販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側 (+) とマイナス側 (-) の方向に注意してください (プラス側を上に向ける必要があります)。
- 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

## 21) QFLASH\_PLUS (Q-Flash Plus ボタン)

Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき (S5シャットダウン状態) に BIOS を更新することができます。最新の BIOS を USB メモリに保存して専用ポートに接続すると、Q-Flash Plus ボタンを押すだけで自動的に BIOS を更新できます。QFLED は、BIOSのマッチングおよび更新作業が開始されると点滅し、メインBIOSの書換が完了すると点滅を停止します。



Q-Flash Plus 機能を使用するには、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェブページをご参照ください。

## 22) CPU/DRAM/VGA/BOOT (ステータス LED)

ステータスLEDは、システムの電源投入後にCPU、メモリ、グラフィックスカード、およびオペレーティングシステムが正常に動作状態を表示します。CPU / DRAM / VGA LEDが点灯している場合は、対応するデバイスが正常に動作していないことを意味します。BOOT LEDが点灯している場合、オペレーティングシステムを読み込んでいないことを意味します。



**CPU:** CPUステータスLED  
**DRAM:** メモリ・ステータスLED  
**VGA:** グラフィックスカード・ステータスLED  
**BOOT:** オペレーティングシステムステータスLED

## 23) THB\_C (Thunderbolt™ アドインカードコネクター)

このコネクターは、GIGABYTE Thunderbolt™ アドインカード用です。



Thunderbolt™ アドインカードをサポートします。

## 第2章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウェアのパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、およびオペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワー オンセルフ テスト (POST) の実行などがあります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティのいずれかを使用します。


- Q-Flash により、ユーザーはオペレーティングシステムに入ることなく BIOS のアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- @BIOS は、インターネットから BIOS の最新バージョンを検索しダウンロードするとともに BIOS を更新する Windows ベースのユーティリティです。



- BIOS の更新は潜在的に危険を伴うため、BIOS の現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOS を更新しないことをお勧めします。BIOS の更新は注意して行ってください。BIOS の不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。
- システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことをお勧めします (必要な場合を除く)。誤った BIOS 設定をすると、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS 値を既定値にリセットしてみてください。(CMOS 値を消去する方法については、この章の「Load Optimized Defaults」セクションまたは第1章にあるバッテリーまたは CMOS ジャンパの消去の概要を参照してください。)

### 2-1 起動画面

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。  
(サンプル BIOS バージョン:D6)



<F2>キーを使用することにより、二つの異なるBIOSのモードを切り替えることができます。

Easy Modeは、迅速に現在のシステム情報を表示したり、最適なパフォーマンスを引き出すために調整を行うことができます。Easy Modeでは、マウスを使用して設定や設定画面項目間の移動を行うことができます。Advanced Mode は、詳細なBIOS設定をすることができます。キーボードの矢印キーを押すことにより設定項目を切り替えることができ、<Enter>を押すことでサブメニューに入ります。また、マウスを使用して項目に選択することもできます。



- システムが安定しないときは、**Load Optimized Defaults** を選択してシステムをその既定値に設定します。
- 本章で説明された BIOS セットアップメニューは参考用です、項目は、BIOS のバージョンにより異なります。


## 2-2 メインメニュー



## Advanced Mode のファンクションキー

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <←><→>               | 選択バーを移動させてセットアップメニューを選択します。                                |
| <↑><↓>               | 選択バーを移動させてメニュー上の設定項目を選択します。                                |
| <Enter>/Double Click | コマンドを実行するかまたはメニューに入ります。                                    |
| <+>/<Page Up>        | 数値を上昇させるかまたは変更を行います。                                       |
| <->/<Page Down>      | 数値を下降させるかまたは変更を行います。                                       |
| <F1>                 | ファンクションキーについての説明を表示します。                                    |
| <F2>                 | Easy Mode に切り替えます                                          |
| <F3>                 | 現在の BIOS 設定をプロファイルに保存する。                                   |
| <F4>                 | 以前に作成したプロファイルから BIOS 設定をロードします。                            |
| <F5>                 | 現在のメニュー用に前の BIOS 設定を復元します。                                 |
| <F6>                 | Smart Fan 5 の画面を表示する。                                      |
| <F7>                 | 現在のメニュー用に最適化された BIOS の初期設定を読み込みます。                         |
| <F8>                 | Q-Flash Utility にアクセスします。                                  |
| <F10>                | すべての変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します。                         |
| <F11>                | Favorites ( お気に入り ) サブメニューに切り替える。                          |
| <F12>                | 現在の画面を画像としてキャプチャし、USB ドライブに保存します。                          |
| <Insert>             | お気に入りのオプションを追加または削除する。                                     |
| <Ctrl>+<S>           | 取り付けられているメモリの情報を表示します。                                     |
| <Esc>                | メインメニュー:BIOS セットアッププログラムを終了します。<br>サブメニュー:現在のサブメニューを終了します。 |


## 2-3 Favorites (F11)



よく使うオプションをお気に入り設定し、<F11>キーを押すと、すべてのお気に入りオプションがあるページにすばやく切り替えることができます。お気に入りのオプションを追加または削除するには、元のページに移動してオプションの<Insert>を押します。「お気に入り」に設定すると、オプションに星印が付きます。



## 2-4 Tweaker



オーバークロック設定による安定動作については、システム全体の設定によって異なります。オーバークロック設定を間違えて設定して動作させると CPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐久年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果を招く場合があるため、既定値設定を変更しないことをお勧めします。(誤ったBIOS設定をしますと、システムは起動できません。そのような場合は、CMOS 値を消去して既定値にリセットしてみてください。)

- **CPU Clock Control**  
CPU ベースクロックを 1 MHz 刻みで手動で設定します。(既定値: Auto)  
**重要:** CPU 仕様に従って CPU 周波数を設定することを強くお勧めします。
- **CPU Clock Ratio**  
取り付けた CPU のクロック比を変更します。調整可能範囲は、取り付けの CPU によって異なります。
- **Advanced CPU Settings**
- **Core Performance Boost<sup>(注)</sup>**  
コアパフォーマンスブースト (CPB) 技術の有効/無効の設定をします。(既定値: Auto)
- **SVM Mode**  
仮想化技術によって強化されたプラットフォームは独立したパーティションで複数のオペレーティングシステムとアプリケーションを実行できます。仮想化技術では、1つのコンピュータシステムが複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値: Disabled)
- **Global C-state Control<sup>(注)</sup>**  
CPU の C ステート状態の設定ができます。有効に設定した場合、CPU コアの周波数をシステム低負荷時に減少させ、消費電力を低減させます。(既定値: Enabled)
- **Power Supply Idle Control<sup>(注)</sup>**  
Package C6 State を有効または無効にします。
  - ▶ Typical Current Idle この機能を無効にします。
  - ▶ Low Current Idle この機能を有効にします。
  - ▶ Auto BIOS でこの設定を自動的に構成します。(既定値)
- **AMD CPU fTPM**  
AMD CPU に統合された TPM 2.0 機能を有効/無効に設定できます。(既定値: Disabled)
- **IOMMU<sup>(注)</sup>**  
AMD IOMMU サポートの有効/無効を切り替えます。(既定値: Auto)

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

➤ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (注 1)

有効にすると、BIOSがXMPメモリモジュールのSPDデータを読み取り、メモリのパフォーマンスを強化することが可能です。

- Disabled この機能を無効にします。(既定値)
- Profile1 プロファイル 1 設定を使用します。
- Profile2 (注 1) プロファイル 2 設定を使用します。

➤ **System Memory Multiplier**

システムメモリマルチプライヤの設定が可能になります。**Auto** は、メモリの SPD データに従ってメモリマルチプライヤを設定します。(既定値: Auto)

■ **Advanced Memory Settings (メモリの詳細設定)**

➤ **Memory Timing Mode**

**Manual**では、**Memory Subtimings** サブメニューのメモリタイミング設定を構成できます。  
オプション: Auto (既定値)、Manual (手動)。

➤ **CLDO\_VDDP Control** (注 2)

CLDO\_VDDP電圧を手動で変更するかどうかを決定できます。**Auto** では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

➤ **CLDO\_VDDP Voltage(mV)** (注 2)

CLDO\_VDDP電圧を手動で変更できます。**CLDO\_VDDP Control** が **Manual** に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

■ **SPD Info**

取り付けられているメモリの情報を表示します。

■ **Memory Subtimings**

▼ **Standard Timing Control/Advanced Timing Control/CAD Bus Setup Timing/CAD Bus**

**Drive Strength/Data Bus Configuration**

これらのセクションでは、メモリのタイミング設定を変更できます。タイミング設定の各画面は、**Memory Timing Mode** が **Manual** または **Advanced Manual** の場合のみ設定可能です。注: メモリのタイミングを変更後、システムが不安定になったり起動できなくなることがあります。その場合、最適化された初期設定を読み込むかまたは CMOS 値を消去することでリセットしてみてください。

➤ **CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/VCORE SOC/Dynamic VCORE SOC(DVID)/CPU VDD18/CPU VDDP/PM\_1VSOC/PM\_1V8/DRAM Voltage (CH A/B)**

これらの項目で CPU Vcore とメモリ電圧を調整することができます。


■ **Advanced Voltage Settings (詳細な電圧設定)**

このサブメニューでは、負荷線校正(Load-Line Calibration)レベル、過電圧保護レベル、過電流保護レベル、および PWM 周波数を設定できます。

(注 1) この機能をサポートするCPUとメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目が表示されます。

(注 2) この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

## 2-5 Settings



### ■ Platform Power

#### ☞ AC BACK

AC 電源損失から電源復帰した後のシステム状態を決定します。

- ▶▶ Memory AC 電源が戻ると、システムは既知の最後の稼働状態に戻ります。
- ▶▶ Always On AC 電源が戻るとシステムの電源はオンになります。
- ▶▶ Always Off AC 電源が戻ってもシステムの電源はオフのままです。(既定値)

#### ☞ ErP

S5 (シャットダウン) 状態でシステムの消費電力を最小に設定します。(既定値: Disabled)

注: このアイテムを **Enabled** に設定すると、次の機能が使用できなくなります。アラームタイマーによる復帰、マウスによる電源オン、キーボードによる電源オン、LAN からの起動。

#### ☞ Soft-Off by PWR-BTTN

電源ボタンで MS-DOS モードのコンピュータの電源をオフにする設定をします。

- ▶▶ Instant-Off 電源ボタンを押すと、システムの電源は即時にオフになります。(既定値)
- ▶▶ Delay 4 Sec. パワーボタンを 4 秒間押し続けると、システムはオフになります。パワーボタンを押して 4 秒以内に放すと、システムはサスペンドモードに入ります。

#### ☞ Power Loading

ダミーローディング機能の有効/無効を切り替えます。パワーサプライユニットのローディングが低いためにシステムのシャットダウンや起動に失敗する場合は、有効に設定してください。Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

#### ☞ Resume by Alarm

任意の時間に、システムの電源をオンに設定します。(既定値: Disabled)

有効になっている場合、以下のように日時を設定してください:

- ▶▶ Wake up day: ある月の毎日または特定の日の特定の時間にシステムをオンにします。
- ▶▶ Wake up hour/minute/second: 自動的にシステムの電源がオンになる時間を設定します。

注: この機能を使う際は、オペレーティングシステムからの不適切なシャットダウンまたは AC 電源の取り外しはしないで下さい。そのような行為をした場合、設定が有効にならないことがあります。

#### ☞ Wake on LAN

Wake on LAN 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

#### ☞ High Precision Event Timer

High Precision Event Timer (HPET) の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

#### ☞ CEC 2019 Ready

CEC (California Energy Commission) 2019 規格に準拠するために、システムがシャットダウン、アイドルまたはスタンバイ状態にあるときの電力消費を調整できるようにするかどうかを選択できます。(既定値: Disabled)

## ■ IO Ports

### ⌞ Integrated Graphics<sup>(注)</sup>

オンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替えます。

- ▶ Auto      グラフィックスカードがインストールされているかによって、BIOSはオンボードグラフィックスを自動で有効または無効にします。(既定値)
- ▶ Forces      オンボードグラフィックスを有効にします。
- ▶ Disabled      オンボードグラフィックスコントローラを無効にします。

### ⌞ UMA Mode<sup>(注)</sup>

UMAモードを指定する。

- ▶ Auto      BIOSでこの設定を自動的に構成します。(既定値)
- ▶ UMA Specified      UMAフレーム・バッファの大きさを設定します。
- ▶ UMA Auto      ディスプレイ解像度を設定します。

**Integrated Graphics** が **Forces** に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

### ⌞ UMA Frame Buffer Size<sup>(注)</sup>

フレーム・バッファサイズは、オンボードグラフィックスコントローラに対してのみ割り当てられたシステムメモリの合計量です。例えば、MS-DOSはディスプレイに対してこのメモリのみを使用します。オプション: Auto (既定値)、64M~16G。

**UMA Mode** が **UMA Specified** に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

### ⌞ Display Resolution<sup>(注)</sup>

ディスプレイ解像度を設定できます。オプション: Auto (既定値)、1920x1080 and below、2560x1600、3840x2160。

**UMA Mode** が **UMA Auto** に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

### ⌞ Initial Display Output

取り付けた PCI Express グラフィックスカード、またはオンボードグラフィックスから、最初に呼び出すモニタディスプレイを指定します。

- ▶ IGD Video<sup>(注)</sup>      最初のディスプレイとしてオンボードグラフィックスを設定します。
- ▶ PCIe 1 Slot      最初のディスプレイとして、PCIEX16 スロットにあるグラフィックカードを設定します。(既定値)
- ▶ PCIe 2 Slot      最初のディスプレイとして、PCIEX8 スロットにあるグラフィックカードを設定します。
- ▶ PCIe 3 Slot<sup>(注)</sup>      最初のディスプレイとして、PCIEX4 スロットにあるグラフィックカードを設定します。

### ⌞ HD Audio Controller

オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製アインオーディオカードをインストールする場合、この項目を **Disabled** に設定します。

### ⌞ PCIEX16 Bifurcation

PCIEX16 スロットの帯域幅をどのように分割するかを決定できます。オプション: Auto、PCIEX 2x8、PCIEX 1x8/2x4、PCIEX 4x4。(既定値: Auto)

### ⌞ Above 4G Decoding

64 ビット対応のデバイスは、4 GB 以上のアドレス空間でデコードすることができます。(お使いのシステムが 64 ビット PCI デコードをサポートしている場合のみ)。**Enabled** (有効) 設定にした場合、複数の高度なグラフィックスカードが使用されている場合、オペレーティングシステムを読み込み中に起動することができない場合があります (4 GB制限の仕様のため)。(既定値: Disabled)

### ⌞ Onboard LAN Controller

オンボードLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

オンボードLANを使用する代わりに、サードパーティ製増設用ネットワークカードをインストールする場合、この項目を **Disabled** に設定します。

### ⌞ NVMe RAID mode

M.2 NVMe PCIe SSDを使用してRAIDを構成するかどうかを設定できます。(既定値: Disabled)

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けられている場合のみ、この項目が表示されます。

## ■ USB Configuration

### ☞ Legacy USB Support

USB キーボード/マウスを MS-DOS で使用できるようにします。(既定値: Enabled)

### ☞ XHCI Hand-off

XHCIハンドオフに対応していないOSでも、XHCIハンドオフ機能を有効/無効に設定できます。(既定値: Enabled)

### ☞ USB Mass Storage Driver Support

USBストレージデバイスの有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

### ☞ Port 60/64 Emulation

入出力ポート 64h および 60h についてエミュレーションの有効/無効を切り替えます。MS-DOS または USB デバイスをネイティブでサポートしていないオペレーティングシステムで USB キーボードまたはマウスをフルレガシサポートするにはこれを有効にします。(既定値: Disabled)

### ☞ Mass Storage Devices

接続された USB 大容量デバイスのリストを表示します。この項目は、USBストレージデバイスがインストールされた場合のみ表示されます。

## ■ NVMe Configuration

取り付けられている場合、M.2 NVMe PCIe SSD に関する情報を表示します。

## ■ SATA Configuration

### ☞ SATA Mode

チップセットに統合された SATA コントローラー用の RAID の有効/無効を切り替えるか、SATA コントローラーを AHCI モードに構成します。

- ▶ RAID SATA コントローラーに対して RAID モードを有効にします。
- ▶ AHCI SATA コントローラーを AHCI モードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI) は、ストレージドライバが NCQ (ネイティブ・コマンド・キューイング) および ホットプラグなどの高度なシリアル ATA 機能を有効にできるインターフェイス仕様です。(既定値)

### ☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA3 0、1、2、3、4、5 コネクター)

接続されている SATA デバイスの情報を表示します。

## ■ Miscellaneous

### ☞ LEDs in System Power On State

システムの電源が入っているときに、マザーボードの LED 照明を有効または無効にすることができます。

- ▶ Off システムがオンのときに、選択した照明モードを無効にします。
- ▶ On オンシステムがオンのときに、選択した照明モードを有効にします。(既定値)

### ☞ LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States

システムが S3 / S4 / S5 状態のマザーボードの LED 点灯モードを設定できます。

この項目は、LEDs in System Power On State が On に設定されている場合に設定できます。

- ▶ Off システムが S3 / S4 / S5 状態に入ったときに、選択した照明モードを無効にします。(既定値)
- ▶ On システムが S3 / S4 / S5 状態の場合、選択した照明モードを有効にします。

## ■ Trusted Computing

Trusted Platform Module (TPM) を有効または無効にします。

### ☞ PCIe Slot Configuration

PCI Express スロットの動作モードを Gen 1、Gen 2、Gen 3、または Gen 4<sup>(注)</sup> に設定できます。実際の動作モードは、各スロットのハードウェア仕様によって異なります。**Auto** では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値: Auto)

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けられている場合のみ、この項目が表示されます。

☞ **3DMark01 Enhancement**

一部の従来のベンチマーク性能を向上させることができます。(既定値: Disabled)

■ **AMD CBS**

このサブメニューには、AMD CBS関連の設定オプションがあります。

■ **PC Health**

☞ **Reset Case Open Status**

- ▶ Disabled 過去のケース開閉状態の記録を保持または消去します。(既定値)
- ▶ Enabled 過去のケース開閉状態の記録をクリアします。次回起動時、**Case Open** フィールドに「No」と表示されます。

☞ **Case Open**

マザーボードの CI ヘッダに接続されたケース開閉の検出状態を表示します。システムケースのカバーが外れている場合、このフィールドが「Yes」になります。そうでない場合は「No」になります。ケースの開閉状態の記録を消去したい場合は、**Reset Case Open Status** を **Enabled** にして、設定を CMOS に保存してからシステムを再起動します。

☞ **CPU Vcore/CPU VDDP/CPU VDD18/DDRvtt A/B/DRAM Channel A/B Voltage/PM\_CLDO12/+3.3V/+5V/CHIPSET Core/+12V/VCORE SOC**

現在のシステム電圧を表示します。

■ **Smart Fan 5**

☞ **Monitor**

ターゲットを切り替えることによってモニタ表示することができます。(既定値: CPU FAN)

☞ **Fan Speed Control**

ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。

- ▶ Normal 温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます。システム要件に基づいて、System Information Viewerでファン速度を調整することができます。(既定値)
- ▶ Silent ファンを低速度で作動します。
- ▶ Manual グラフ上でファンの速度制御を設定ができます。
- ▶ Full Speed ファンを全速で作動します。

☞ **Fan Control Use Temperature Input**

ファン速度コントロール用の基準温度を選択できます。

☞ **Temperature Interval**

ファン速度変動用の温度間隔を選択できます。

☞ **Fan/Pump Control Mode**

- ▶ Auto BIOSは、取り付けられたファン/水冷ポンプ用ファンのタイプを自動的に検出し、最適の制御モードを設定します。(既定値)
- ▶ Voltage 電圧モードは、3ピンのファン/水冷ポンプ用ファンです。
- ▶ PWM PWMモードは、4ピンのファン/水冷ポンプ用ファンです。

☞ **Fan/Pump Stop**

Fan/Pump Stop 機能を有効または無効設定することができます。温度曲線を使用して温度制限を設定できます。ファンまたはポンプは、温度が限界値より低いと動作を停止します。(既定値: Disabled)

☞ **Temperature**

選択された領域の、現在の温度を表示します。

☞ **Fan Speed**

現在のファン/ポンプ速度を表示します。

☞ **Flow Rate**

水冷システムの流量を表示します。


☞ **Temperature Warning**

温度警告のしきい値を設定します。温度がしきい値を超えた場合、BIOS が警告音を発します。オプション: Disabled (既定値)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ **Fan/Pump Fail Warning**

ファン/水冷ポンプ用ファンが接続されている状態で異常が発生した場合、システムは警告を知らせます。警告があった場合、ファン/水冷ポンプ用ファンの接続状態を確認してください。(既定値: Disabled)

## 2-6 System Info.



このセクションでは、マザーボードモデルおよび BIOS バージョンの情報を表示します。また、BIOS が使用する既定の言語を選択して手動でシステム時計を設定することもできます。

### System Language

BIOS が使用する既定の言語を選択します。

### System Time<sup>(注)</sup>

システムの時計を設定します。時計の形式は時、分、および秒です。例えば、1 p.m. は 13:00:00 です。<Enter> で Hour (時間)、Minute (分)、および Second (秒) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

### Access Level

使用するパスワード保護のタイプによって現在のアクセス レベルを表示します。(パスワードが設定されていない場合、既定では **Administrator** (管理者) として表示されます。)管理者レベルでは、すべての BIOS 設定を変更することが可能です。ユーザー レベルでは、すべてではなく特定の BIOS 設定のみが変更できます。

### Plug in Devices Info

SATA、PCI Express、および M.2 デバイスが取り付けられている場合は、それらのデバイスに関する情報を表示します。


### Q-Flash

Q-Flash ユーティリティにアクセスして BIOS を更新したり、現在の BIOS 設定をバックアップしたりできます。

(注) システムの日付を変更するには、画面の右上隅にある歯車のアイコン  を右クリックして詳細設定を行います。



## 2-7 Boot



### Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから全体の起動順序を指定します。起動デバイス リストでは、GPT形式をサポートするリムーバブルストレージ デバイスの前に「UEFI」が付きます。GPT パーティションをサポートするオペレーティングシステムから起動するには、前に「UEFI」が付いたデバイスを選択します。

また、Windows 10 (64 ビット) など GPT パーティションをサポートするオペレーティングシステムをインストールする場合は、Windows 10 (64 ビット) インストールディスクを挿入し前に「UEFI」が付いた光学ドライブを選択します。

### Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities

ハードドライブ、光学ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、LAN 機能からの起動をサポートするデバイスなど特定のデバイス タイプの起動順序を指定します。このアイテムで <Enter> を押すと、接続された同タイプのデバイスを表すサブメニューに入ります。上記タイプのデバイスが1つでもインストールされていれば、この項目は表示されます。

### Bootup NumLock State

POST後にキーボードの数字キーパッドにあるNumLock機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: On)

### Security Option

パスワードは、システムが起動時、またはBIOS セットアップに入る際に指定します。このアイテムを設定した後、BIOS メインメニューの **Administrator Password/User Password** アイテムの下でパスワードを設定します。

- ▶▶ Setup パスワードは BIOS セットアッププログラムに入る際にのみ要求されます。
- ▶▶ System パスワードは、システムを起動したりBIOS セットアッププログラムに入る際に要求されます。(既定値)

### Full Screen LOGO Show

システム起動時に、GIGABYTEロゴの表示設定をします。**Disabled** にすると、システム起動時にGIGABYTE ロゴをスキップします。(既定値: Enabled)

### Fast Boot

Fast Boot を有効または無効にして OS の起動処理を短縮します。**Ultra Fast** では起動速度が最速になります。(既定値: Disabled)

### SATA Support

- ▶▶ Last Boot SATA Devices Only 以前の起動ドライブを除いて、すべての SATA デバイスは、OS 起動プロセスが完了するまで無効になります。(既定値)
  - ▶▶ All SATA Devices オペレーティングシステムおよび POST 中は、全 SATA デバイスは機能します。
- この項目は、**Fast Boot** が **Enabled** または **Ultra Fast** に設定された場合のみ設定可能です。

### ➤ NVMe Support

NVMeデバイスを有効または無効にすることができます。(既定値: Enabled)

この項目は、**Fast Boot** が **Enabled** または **Ultra Fast** に設定された場合のみ設定可能です。

### ➤ VGA Support

起動するオペレーティングシステム種別が選択できます。

➤ Auto 従来のオプション ROM のみを有効にします。

➤ EFI Driver EFI オプション ROM を有効にします。(既定値)

この項目は、**Fast Boot** が **Enabled** または **Ultra Fast** に設定された場合のみ設定可能です。

### ➤ USB Support

➤ Disabled OS ブートプロセスが完了するまで、全 USB デバイスは無効になります。

➤ Full Initial オペレーティングシステムおよび POST 中は、全 USB デバイスは機能します。(既定値)

➤ Partial Initial OS ブートプロセスが完了するまで、一部の USB デバイスは無効になります。

**Fast Boot** が **Enabled** に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。**Fast Boot** が **Ultra Fast** に設定されている場合、この機能は無効になります。

### ➤ NetWork Stack Driver Support

➤ Disabled ネットワークからのブートを無効にします。(既定値)

➤ Enabled ネットワークからのブートを有効にします。

この項目は、**Fast Boot** が **Enabled** または **Ultra Fast** に設定された場合のみ設定可能です。

### ➤ CSM Support

従来のPC起動プロセスをサポートするには、UEFI CSM (Compatibility Software Module) を有効または無効にします。

➤ Disabled UEFI CSMを無効にし、UEFI BIOS起動プロセスのみをサポートします。

➤ Enabled UEFI CSMを有効にします。(既定値)

### ➤ LAN PXE Boot Option ROM

LANコントローラーの従来のオプションROMを有効にすることができます。(既定値: Disabled)

**CSM Support** が **Enabled** に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

### ➤ Storage Boot Option Control

ストレージデバイスコントローラーについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。

➤ Disabled オプションROMを無効にします。

➤ UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。(既定値)

➤ Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。

**CSM Support** が **Enabled** に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

### ➤ Other PCI Device ROM Priority

LAN、ストレージデバイス、およびグラフィックスROMなどを起動させる設定ができます。UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。

➤ Disabled オプションROMを無効にします。

➤ UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。(既定値)

➤ Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。

**CSM Support** が **Enabled** に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

### ➤ Administrator Password

管理者パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイプし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワードをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、管理者パスワード(またはユーザー パスワード)を入力する必要があります。ユーザー パスワードと異なり、管理者パスワードではすべての BIOS 設定を変更することが可能です。

➤ **User Password**

ユーザー パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイプし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワードをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、管理者パスワード (またはユーザー パスワード) を入力する必要があります。しかし、ユーザー パスワードでは、変更できるのはすべてではなく特定の BIOS 設定のみです。

パスワードをキャンセルするには、パスワード項目で <Enter> を押します。パスワードを求められたら、まず正しいパスワードを入力します。新しいパスワードの入力を求められたら、パスワードに何も入力しないで <Enter> を押します。確認を求められたら、再度 <Enter> を押します。

注: ユーザーパスワードを設定する前に、最初に管理者パスワードを設定してください。


■ **Secure Boot**

セキュアブートを有効または無効設定することができます。CSM Support が Disabled に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

➤ **Preferred Operating Mode**

BIOSセットアップに入った後に、Easy ModeとAdvanced Modeのどちらに入るかを選択できます。Autoは前回使用したBIOSモードに入ります。(既定値: Auto)

## 2-8 Save & Exit



### Save & Exit Setup

この項目で <Enter> を押し、**Yes**を選択します。これにより、CMOS の変更が保存され、BIOS セットアッププログラムを終了します。**No**を選択するかまたは <Esc> を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

### Exit Without Saving

この項目で <Enter> を押し、**Yes**を選択します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。**No**を選択するかまたは <Esc> を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

### Load Optimized Defaults

この項目で <Enter> を押し、**Yes**を選択して BIOS の最適な初期設定を読み込みます。BIOS の初期設定は、システムが最適な状態で稼働する手助けをします。BIOS のアップデート後または CMOS 値の消去後には必ず最適な初期設定を読み込みます。

### Boot Override

直ちに起動するデバイスを選択できます。選択したデバイスで <Enter> を押し、**Yes**を選択して確定します。システムは自動で再起動してそのデバイスから起動します。

### Save Profiles

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できるようになります。最大 8 つのプロファイルを作成し、セットアッププロファイル 1 ～ セットアッププロファイル 8 として保存することができます。<Enter>を押して終了します。または**Select File in HDD/FDD/USB**を選択してプロファイルをストレージデバイスに保存します。

### Load Profiles

システムが不安定になり、BIOS の既定値設定をロードした場合、この機能を使用して前に作成されたプロファイルから BIOS 設定をロードすると、BIOS 設定をわざわざ設定しなおす煩わしさを避けることができます。まず読み込むプロファイルを選択し、<Enter> を押して完了します。**Select File in HDD/FDD/USB**を選択すると、お使いのストレージデバイスから以前作成したプロファイルを入力したり、正常動作していた最後の BIOS 設定 (最後の既知の良好レコード) に戻すなど、BIOS が自動的に作成したプロファイルを読み込むことができます。

## 第3章 付録

### 3-1 RAID セットを設定する

#### RAIDレベル

|                 | RAID 0                     | RAID 1     | RAID 10                       |
|-----------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| ハードドライブの<br>最小数 | ≥2                         | 2          | 4                             |
| アレイ容量           | ハードドライブの数 * 最<br>小ドライブのサイズ | 最小ドライブのサイズ | (ハードドライブの数/2) *<br>最小ドライブのサイズ |
| 耐故障性            | いいえ                        | はい         | はい                            |

始める前に、以下のアイテムを用意してください：

- 少なくとも1台の SATA ハードドライブまたは SSD。<sup>(注1)</sup> (最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを2台使用することをお勧めします)。<sup>(注2)</sup>
- Windows セットアップディスク。
- マザーボードドライバディスク。
- USB メモリドライブ

#### オンボード SATA コントローラを設定する

##### A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールする

HDDまたはSSDを接続のSATA/M.2コネクタに接続してください。次に、電源装置からハードドライブに電源コネクタを接続します。

##### B. BIOS セットアップで SATA コントローラーモードを設定する

SATA コントローラーコードがシステム BIOS セットアップで正しく設定されていることを確認してください。

ステップ：

コンピュータの電源をオンにし、POST (パワーオンセルフテスト)中に<Delete>を押してBIOSセットアップに入ります。Settings\IO Portsの設定項目で、**SATA Configuration\SATA Mode** を **RAID**にします。次に設定を保存し、コンピュータを再起動します。(NVMe PCIe SSDを使用してRAIDを構成する場合は、**NVMe RAID mode**を**Enabled**に設定してください。)



このセクションで説明した BIOS セットアップメニューは、マザーボードによって異なる場合があります。表示される実際の BIOS セットアップオプションは、お使いのマザーボードおよび BIOS バージョンによって異なります。

##### C. UEFI RAID の設定

ステップ：

1. BIOSセットアップから、項目**Boot**を選択し、**CSM Support**を**Disabled**に設定します。そして、変更内容を保存してBIOSセットアップを終了します。
2. システムの再起動後、再度 BIOS セットアップに入ります。続いて **Settings\RAIDXpert2 Configuration Utility** サブメニューに入ります。
3. **RAIDXpert2 Configuration Utility**画面で、**Array Management**の<Enter>を押して**Create Array**の画面に入ります。RAID レベルを選択します。サポートされる RAID レベルには RAID 0、RAID 1、と RAID 10 が含まれています (使用可能な選択は取り付けられているハードドライブの数によって異なります)。次に、**Select Physical Disks**画面で<Enter>を押して、**Select Physical Disks**の画面に入ります。
4. **Select Physical Disks**の物理ディスクの選択画面で、RAIDアレイに含めるハードドライブを選択し、**Enabled** (有効)に設定します。次に、下矢印キーを用いて **Apply Changes** に移動し、<Enter> を押します。そして、前の画面に戻り、**Array Size**、**Array Size Unit**、**Read Cache Policy**、および**Write Cache Policy**を設定します。
5. 容量を設定後、**Create Array** に移動し、<Enter> を押して開始します。
6. 完了すると、**Array Management** 画面に戻ります。**Manage Array Properties**の設定で、新しいRAIDボリュームと、RAIDレベル、アレイ名、アレイ容量などの情報が表示されます。

(注1) M.2 PCIe SSD を RAID セットを M.2 SATA SSD または SATA ハードドライブと共に設定するために使用することはできません。

(注2) M.2、および SATA コネクタでサポートされる構成については、「1-8 内部コネクタ」を参照してください。

## SATA RAID/AHCI ドライバとオペレーティングシステムをインストールします。

BIOS設定が正しければ、オペレーティングシステムをいつでもインストールできます。

### オペレーティングシステムをインストール

一部のオペレーティングシステムにはすでに SATA RAID/AHCI ドライバが含まれているため、Windows のインストールプロセス中に RAID/AHCI ドライバを個別にインストールする必要はありません。オペレーティングシステムのインストール後、「Xpress Install」を使用してマザーボードドライバディスクから必要なドライバをすべてインストールして、システムパフォーマンスと互換性を確認するようにお勧めします。インストールされているオペレーティングシステムが、OS インストールプロセス中に追加 SATA RAID/AHCI ドライバの提供を要求する場合は、以下のステップを参照してください。

1. ドライバディスクの **\Boot** フォルダにある **Hw10** フォルダをお使いの USBメモリドライブにコピーします。
2. Windows セットアップディスクからブートし、標準の OS インストールステップを実施します。画面でドライバを読み込んでくださいという画面が表示されたら、**Browse**を選択します。
3. USBメモリドライブを挿入し、ドライバの場所を閲覧します。ドライバの場所は次の通りです：  
**\Hw10\RAID\64**
4. まずは、**AMD-RAID Bottom Device**を選択し、**Next**をクリックしてドライバを読み込みます。次に、**AMD-RAID Controller**を選択し、**Next**をクリックしてドライバを読み込みます。最後に、OSのインストールを続行します。




RAIDアレイの構成の詳細については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

## 3-2 ドライバのインストール



- ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールします。
- オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードのドライバディスクを光学ドライブに挿入します。画面右上隅のメッセージ「このディスクの操作を選択するにはタップしてください」をクリックし、「Run.exeの実行」を選択します。(またはマイコンピュータで光学ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します。)

「Xpress Install」はシステムを自動的にスキャンし、インストールに推奨されるすべてのドライバをリストアップします。**Xpress Install** ボタンをクリックすると、「Xpress Install」が選択されたすべてのドライバをインストールします。または、矢印  **Install** アイコンをクリックすると、必要なドライバを個別にインストールします。



ソフトウェアについては、GIGABYTEのウェブサイトアクセスしてください。



トラブルシューティング情報については、GIGABYTEのウェブサイトアクセスしてください。

## 規制声明

### 規制に関する注意

この文書は、当社の書面による許可なしにコピーできません。また内容を第三者への開示や不正な目的で使用することはできず、違反した場合は起訴されることになります。

当社はここに記載されている情報は印刷時にすべての点で正確であるとし、しかしこのテキスト内の誤りまたは脱落に対してGIGABYTEは一切の責任を負いません。また本文書の情報は予告なく変更することがありますが、GIGABYTE社による変更の確約ではありません。

### 環境を守ることに對する当社の約束

高効率パフォーマンスだけでなく、すべてのGIGABYTEマザーボードはRoHS (電気電子機器に関する特定有害物質の制限)とWEEE (廃電気電子機器)環境指令、およびほとんどの主な世界的安全要件を満たしています。環境中に有害物質が解放されることを防ぎ、私たちの天然資源を最大限に活用するために、GIGABYTEではあなたの「耐用年数を経た」製品のほとんどの素材を責任を持ってリサイクルまたは再使用するための情報を次のように提供します。

### RoHS(危険物質の制限)指令声明

GIGABYTE製品は有害物質(Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB)を追加する意図はなく、そのような物質を避けています。部分とコンポーネントRoHS要件を満たすように慎重に選択されています。さらに、GIGABYTEは国際的に禁止された有毒化学薬品を使用しない製品を開発するための努力を続けています。

### WEEE(廃電気電子機器)指令声明

GIGABYTEは2012/19/EU WEEE(廃電気電子機器)の指令から解釈されるように国の法律を満たしています。WEEE指令は電気電子デバイスとそのコンポーネントの取り扱い、回収、リサイクル、廃棄を指定します。指令に基づき、中古機器はマークされ、分別回収され、適切に廃棄される必要があります。

### WEEE記号声明



以下に示した記号が製品にあるいは梱包に記載されている場合、この製品を他の廃棄物と一緒に廃棄してはいけません。代わりに、デバイスを処理、回収、リサイクル、廃棄手続きを行うために廃棄物回収センターに持ち込む必要があります。廃棄時に廃機器を分別回収またはリサイクルすることにより、天然資源が保全され、人間の健康と環境を保護するやり方でリサイクルされることが保証されます。リサイクルのために廃機器を持ち込むことのできる場所の詳細については、最寄りの地方自治体事務所、家庭ごみ廃棄サービス、また製品の購入店に環境に優しい安全なリサイクルの詳細をお尋ねください。

- 電気電子機器の耐用年数が過ぎたら、最寄りのまたは地域の回収管理事務所に「戻し」リサイクルしてください。
- 耐用年数を過ぎた製品のリサイクルや再利用についてさらに詳しいことをお知りになりたい場合、製品のユーザーマニュアルに記載の連絡先にお問い合わせください。できる限りお客様のお力になれるように努めさせていただきます。

最後に、本製品の省エネ機能を理解して使用し、また他の環境に優しい習慣を身につけて、本製品購入したときの梱包の内装と外装(運送用コンテナを含む)をリサイクルし、使用済みバッテリーを適切に廃棄またはリサイクルすることをお勧めします。お客様のご支援により、当社は電気電子機器を製造するために必要な天然資源の量を減らし、「耐用年数の過ぎた」製品の廃棄のための埋め立てごみ処理地の使用を最小限に抑え、潜在的な有害物質を環境に解放せず適切に廃棄することで、生活の質の向上に貢献いたします。



### **FCC Notice (U.S.A. Only)**

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: The Interference Handbook.

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.20402. Stock No.004-000-00345-4

### **Notice for 5GHz**

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. (For 5GHz only)

### **RF exposure statement**

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

### **CAUTION:**

The manufacturer is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications and/or use of unauthorized antennas.  
Such changes and/or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance of this device could void the user's authority to operate the equipment.

**Canada-Industry Canada (IC):**

This device complies with Canadian RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
- (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Notice for 5GHz:**

Caution :

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

**Avertissement:**

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
- (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

**Radiation Exposure Statement:**

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

### **European Community Radio Equipment Directive (RED) Compliance Statement:**

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

#### **Restrictions d'utilisation en France:**

Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur

2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1 à 13) autorisé en usage intérieur

2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### **Notice for Italy:**

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services. L'uso degli apparati è regolamentato da:
  1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
  2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### **Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:**

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### **Korea KCC NCC Wireless Statement:**

5,25 GHz - 5,35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

### **Japan Wireless Statement:**

5.15GHz帯～5.35GHz帯: 屋内のみの使用。



## 連絡先

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**

アドレス: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

TEL: +886-2-8912-4000、FAX: +886-2-8912-4005

技術および非技術サポート(販売/マーケティング): <https://esupport.gigabyte.com>

WEBアドレス(英語): <https://www.gigabyte.com>

WEBアドレス(中国語): <https://www.gigabyte.com/tw>

- **GIGABYTE eSupport**

技術的または技術的でない(販売/マーケティング) 質問を送信するには:  
<https://esupport.gigabyte.com>

